

Artikelbezeichnung: **Aktiv 2027 548167, 537545, 548136, 548137**

Belagsart

Parkett Schiffsboden naturaDur

Gesamtstärke in mm

ca. 12,0

Nutzschichtdicke

ca. 2,5 mm

Oberflächenvergütung

lackiert

Träger

Mittellage: Fichtemassivholzstäbchen, Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

Format in mm

2200 x 180

Inhalt je Paket

9 Stk. / 3,56 m²

Inhalt je Palette

32 Stk. / 113,92 m²

Brandverhalten EN 13501

Cfl-s1 bei fester Verklebung mit Untergrund

Rutschhemmung EN 13893

R9

Fußbodenheizung EN ISO 140-8

geeignet max. 29° C*

*geeignet für alle herkömmlichen
Warmwasser-Fußbodenheizungen

Zertifikate:

- CE-Kennzeichnung
- Blauer Engel
- Emissionsklassifizierung A+
- Program of Endorsement of Forest (PEFC)
- Environmental Product Declaration

- | | |
|---|--|
| ☐  Antistatik | ☒  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☐  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☒  Treppeneignung privat | ☐  Lichteichtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE**

EN 13489:2017

Bauaufsichtliche Zulassung Ü

DOP 114

DOP Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

Klassifizierung /

Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|--|--|--|
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  | |

Stand: 10.2024

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.