

Artikelbezeichnung: Santorin 916

Belagsart	<u>Nadelvlies</u>
Faser	<u>100% PA dorix</u>
Rückenausstattung	<u>PAN/PES-Vlies</u>
Bahnbreite in cm	<u>200</u>
Gesamtstärke in mm	<u>6,50</u>
Gesamtgewicht in g	<u>1.550</u>
Poleinsatzgewicht in g	<u>750</u>
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<u>Bfl-s1</u>
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<u>23 dB</u>
Einsatzklasse	<u>33</u>
Fußbodenheizung	<u>geeignet</u>
Sonstiges	<u>Blauer Engel</u>

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Treppeneignung | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung  EN 14041:2004
DOP Nummer
Prodis-Nummer
12518
Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/>  21 | <input type="checkbox"/>  31 | <input type="checkbox"/>  41 |
| <input type="checkbox"/>  22 | <input type="checkbox"/>  32 | <input type="checkbox"/>  42 |
| <input type="checkbox"/>  23 | <input checked="" type="checkbox"/>  33 | <input type="checkbox"/>  43 |
| <input type="checkbox"/>  24 | <input type="checkbox"/>  34 | |

Komfortklassen

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  1 | <input type="checkbox"/>  2 | <input type="checkbox"/>  3 | <input type="checkbox"/>  4 | <input type="checkbox"/>  5 |
|---|--|--|--|--|

