












**Artikelbezeichnung:** Analog Strong 966

Belagsart	<u>Nadelvlies</u>
Faser	<u>70% PA / 20% PES / 10% PP</u>
Rückenausstattung	<u>Bitumen</u>
Bahnbreite in cm	<u>50 x 50</u>
Gesamtstärke in mm	<u>6,2</u>
Gesamtgewicht in g	<u>4.200</u>
Poleinsatzgewicht in g	<u>500</u>
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<u>Bfl-s1</u>
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<u>18 dB</u>
Einsatzklasse	<u>33</u>
Fußbodenheizung	<u>geeignet</u>
Sonstiges	<u>-</u>

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik                | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat          |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6            | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle      |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit                     | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig       |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat                | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig       |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung                       | <input type="checkbox"/>  Lichteuchtigkeit           |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004  
 DOP Nummer 1061#275BT00  
 Prodis-Nummer \_\_\_\_\_

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |

**Komfortklassen**

-         