



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ANTIDRÖHNBAND

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiger Bitumendämpfungsstreifen

2. ANWENDUNGSBEREICH

Reduziert Regentropfengeräusche, selbstklebend, zum Aufkleben auf die Fensterbankunterseite.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- sehr gute Haftung
- für verbesserten Schallschutz
- alterungsbeständig

MATERIALKENNDATEN:

- Breite: 80 mm
- Länge: 1,00 m
- Farbton: schwarz

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein.

VERARBEITUNG:

Schutzfolie entfernen und blasen- und faltenfrei im hinteren Drittel auf die Fensterbankunterseite kleben. Das KEIM Antidröhnband muss mindestens 1/3, bestenfalls 2/3 der hinteren Fensterbankunterseite bedecken. Bei größeren Ausladungen (ab 240 mm) empfiehlt sich die Verklebung eines weiteren, zusätzlichen Streifens.

5. LIEFERFORM

Produktname	Länge [m]	Inhalt je VE [m]	Inhalt je VE	Gebindetyp
Antidröhnband	1,00	1,00	1	Stück

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	flachliegend im Überkarton vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 04 02

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

