












Artikelbezeichnung: Aspekte 2023 D3005

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,00
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,30
Einstufung EN ISO 10874	23 / 31
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	4.000
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	228,60 x 1524,0
Inhalt je Karton	14 Stück = 4,87 m ²
Inhalt je Palette	48 Pack = 233,76 m ²
mit Fase / ohne Fase	Mikrofase V4
Sonstiges	phthalatfrei
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	6 dB

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 20-KS-001
 Garantie Wohnbereich/Objekt 25 / 5 Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |