

Artikelbezeichnung: Aspekte 2023 RB3011

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	4,50
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,30
Einstufung EN ISO 10874	23 / 31
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	6.450
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	457,20 x 914,40
Inhalt je Karton	6 Stück = 2,51 m²
Inhalt je Palette	52 Pack = 130,44 m²
mit Fase / ohne Fase	Mikrofase V4
Sonstiges	phthalatfrei
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	21 dB

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Antistatik | <input type="checkbox"/>  | Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/>  | Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  | Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  | Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  | Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  | Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung  EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 17-6133-01
 Garantie Wohnbereich/Objekt 25 / 5 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |