M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: Aspekte 2026 RB4022

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	5,00
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,40
Einstufung EN ISO 10874	23 / 32
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	7.032
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	189 x 1251
Inhalt je Karton	9 Stück = 2,128 m²
Inhalt je Palette	44 Pack = 93,632 m²
mit Fase / ohne Fase	Microfase V4
Sonstiges	Synchronprägung
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS / R9
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 'C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	19 dB
Lichtechtheit	> 6

Die verlegung der Ware erfolgt mittels der ,,Uniclic Technologie"
* Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 'C !

- ☐ Antistatik
- ☒ Stuhlrolle Typ W
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 6
- ☒ Fußboden-heizung
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 9
- ☐ Chemikalien-beständig
- ☒ Rutschfestigkeit
- ☒ Verfärbungs-beständig
- ☐ Treppeneignung privat
- ☒ Lichtechtheit
- ☐ Treppeneignung gewerblich

CE Kennzeichnung CE: EN 14041 : 2004
Bauaufsichtliche Zulassung Ü:
DOP Nummer: VPCE311C01
Garantie Wohnbereich/Objekt: 20 / 7 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

☐ 21	☐ 31	☐ 41
☐ 22	☒ 32	☐ 42
☐ 22+	☐ 33	☐ 43
☒ 23	☐ 34	

Stand: 03.2025

Für Druckfehler keine Haftung.
Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter **www.m-plus.de**.

M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt
info@m-plus.de · Telefon: +49 6154 7172057