

Universal-Fugenband für den einfachen Zuschnitt und Verarbeitung an der Baustelle

- hitzebeständig für Fugenheißverguss
- mit definierter Stauchhärte und Rückstellfähigkeit
- frost- und tausalzbeständig
- Rollenbreite: 30 cm



ANWENDUNGEN

- Fugenband aus physikalisch vernetztem Polyolefin-Schaum (PE-Schwerschaum)
- zur Herstellung von Fugeneinlagen (Fugenfüllungen) bei Bewegungsfugen (Dehnungsfugen)
- besonders geeignet als Unterfüllstreifen für den dauerelastischen Fugenverguss

EIGENSCHAFTEN

- komprimierbar bis mindestens 60% der Dicke
- chemikalienbeständig

LIEFERFORM

- 8 mm Dicke: 20m/Rolle
- 10 mm Dicke: 15 m/Rolle

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.