

Artikelbezeichnung: Basic Design 2025 - D 2530

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,00
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,30
Einstufung EN ISO 10874	23 / 31
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	3.605
Oberflächenvergütung	PUR Ecoprotec®
Format in mm EN ISO 24342	185 x 1219,2
Inhalt je Karton	21 Stück = 4,74 m²
Inhalt je Palette	60 Pack = 284,40 m²
mit Fase / ohne Fase	Fase
Sonstiges	Phthalatfrei / Emissionsarm A+
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R10 DS
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	6 dB

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Antistatik | <input checked="" type="checkbox"/>  | Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  | Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Rutschfestigkeit DS | <input checked="" type="checkbox"/>  | Chemikalien-beständig |
| <input type="checkbox"/>  | Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  | Verfärbungs-beständig |
| <input type="checkbox"/>  | Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  | Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung  EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -
 DOP Nummer DOP No. 001-520
 Garantie Wohnbereich/Objekt 25 / 5 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |