M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: **Classic XL 2026 541440**

Belagsart	Parkett
Gesamtstärke in mm	13,5
Nutzschichtdicke	ca. 3,5 mm
Oberflächenvergütung	geölt
Träger	Mittellage: Fichte Massivholzstäbchen, Gegenzug: Furnier aus Nadelholz
Format in mm	2200 x 220
Inhalt je Paket	6 / 2,90
Inhalt je Palette	32 / 95,70
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1Bei fester Verklebung mit Untergrund
Rutschhemmung EN 13893	R9 / R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 29 'C

* Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen

Zertifikate:
- CE-Kennzeichnung
- Blauer Engel
- Emissionsklassifizierung A+
- Programm of Endorsement of Forest (PEFC)
- Environmental Product Declaration (EDP)

- ☐ Antistatik
- ☒ Stuhlrolle Typ W
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 6
- ☒ Fußboden-heizung
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 9
- ☐ Chemikalien-beständig
- ☒ Rutschfestigkeit
- ☐ Verfärbungs-beständig
- ☒ Treppeneignung privat
- ☐ Lichtechtheit
- ☐ Treppeneignung gewerblich

CE Kennzeichnung CE	EN 14342 : 2013
Bauaufsichtliche Zulassung Ü	
DOP Nummer	DOP 114
Garantie Wohnbereich/Objekt	30 / 5 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

☐ 21 ☐ 31 ☐ 41
☐ 22 ☐ 32 ☐ 42
☐ 22+ ☐ 33 ☐ 43
☐ 23 ☐ 34

Stand: 03.2024

Für Druckfehler keine Haftung.
Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter **www.m-plus.de**.