



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM DACHBELÜFTUNGSPROFIL

1. PRODUKTBE SCHREIBUNG

Abschlußprofil aus beschichtetem Alu, mit gelochtem Schenkel.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur Montage auf den Dämmplatten, für die DIN-gerechte Dachbelüftung von Kaltdächern.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache Handhabung
- für alle Dämmplattendicken und Arten geeignet
- Brandverhalten: nicht brennbar

MATERIALKENN DATEN:

- Lüftungsquerschnitt: 207 cm²/m
- Farbton: weiß

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss im Bereich von max. 5 °C bis max. 30 °C liegen.

VERARBEITUNG:

Zuschneide mit Amboß-Schere oder geeignetem Winkelschleifer ausführen.
KEIM Dachbelüftungsprofil ist vor dem Auftragen des Unterputzes anzubringen.

ARMIERUNG:

An den entsprechenden Stellen ist der systemzugehörige Armierungsmörtel aufzutragen und KEIM Dachbelüftungsprofil mittig bzw. im oberen Drittel, blasen- und faltenfrei einzubetten.

Die Schichtdicke zum Einbetten in dünn-schichtigen Systemen sollte zum Erreichen der bestmöglichen Funktionalität 2 mm nicht unter- und 3 mm nicht überschreiten. In dickschichtigen Systemen ist wo möglich ein oberflächennaher Einsatz empfehlenswert.

NACHBEHANDLUNG:

Nach vollständiger Trocknung des Unterputzes erfolgt die Armierung der Fläche.

5. LIEFERFORM

Produktname	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp
Dachbelüftungsprofil	2,50	20	50	Karton

Lieferung kartonweise.

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken vor Witterung schützen flachliegend im Überkarton

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

keine besonderen Hinweise

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.