

Dämmdübel STR H

Schraubbefestiger für die vertiefte oder oberflächenbündige Befestigung von Dämmplatten auf Holzuntergründen in den ALLFAtherm-Dämmsystemen.



Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Vormontierter Dübelteller mit verzinkter Holzschraube • Vertiefte Montage zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen • Zeitsparende Verarbeitung • Kein Vorbohren erforderlich • Frässtaubfreie Montage • Sichere Setzkontrolle • Tellerdurchmesser: 60 mm • Gewindedurchmesser der Schraube: 6 mm • Schraubenkopf: TX 25
Anwendungsbereich	Außen und innen
Einsatzbereich	In den ALLFAtherm-Dämmsystemen

Werkstoffbeschreibung

Verbrauch	6 - 8 St./m ²
Hinweis zum Verbrauch	Der Verbrauch ist abhängig von der Windlastnorm DIN EN 1991-1-4 zzgl. Nationalem Anhang unter Berücksichtigung von Windzone, Gebäudehöhe, Geländekategorie und Dämmstoff. Für die Windzonen 1 bis 3 können die Verbrauchstabellen in der ALLFAtherm-Verarbeitungsbroschüre genutzt werden. Bei Anwendung in der Windzone 4 muss der Verbrauch ingenieurmäßig berechnet werden.
Farbton	Weiß
Lagerhaltung	Trocken lagern

Untergründe

Geeignete Untergründe	Holz und Holzwerkstoffplatten
------------------------------	-------------------------------

Verarbeitung

Verarbeitung	<p>Nach entsprechender Abtrocknung der geklebten Dämmplatten den Dämmdübel STR H mit einem elektrischen Schrauber (mind. 600 Watt, max. 400 U/min. ohne Rutschkupplung) und dem STR Montageaufsatz, in Verbindung mit dem Torx T25 Spezialbit, versenkt einschrauben. Anschließend erfolgt bei der vertieften Montage der Verschluss mit den STR-Rondellen aus EPS oder der Verschluss mit dem STR Stopfen bei der flächenbündigen Montage.</p> <p>Auswahl der Dübellänge: Dämmschichtdicke + Verankerungstiefe 30 - 40 mm</p>
Verarbeitungshinweise	Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFAtherm-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

Dämmdübel STR H

Hinweise

Entsorgung Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Gebindegrößen

Inhalt		EAN-Code	Artikel-Nr.
100 Stück	80 mm	4002822011307	794938
100 Stück	100 mm	4002822011314	794939
100 Stück	120 mm	4002822011321	794941
100 Stück	140 mm	4002822011338	794942
100 Stück	160 mm	4002822011345	794944
100 Stück	180 mm	4002822011352	794945
100 Stück	200 mm	4002822011369	794946
100 Stück	220 mm	4002822011376	794947

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.