

Artikelbezeichnung: Disano 2024 - Aqua LHD 4V

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>8,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>SilentSense ®</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 33</u>
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	<u>7.000</u>
Oberflächenvergütung	<u>-</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>235 x 1282</u>
Inhalt je Karton	<u>8 Stück = 2,41 m²</u>
Inhalt je Palette	<u>36 Pack = 86,76 m²</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Microfase 4V</u>
Sonstiges	<u>PVC Frei Blauer Engel</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1 Bfl-s1 (vollfl.Verklebung)</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9 DS</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>18 dB</u>

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/>  | Antistatik | <input type="checkbox"/>  | Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  | Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  | Treppeignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  | Fleckbeständig |
| <input type="checkbox"/>  | Treppeignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  | Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung  EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü -
 DOP Nummer DOP 150
 Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 5 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche DIN EN ISO 10874 / DIN EN 16511

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |