



## TECHNISCHES MERKBLATT

# EJOT® DDT

### 1. PRODUKTBE SCHREIBUNG

---

Kombiteller aus Metall nur in Kombination mit ejot DDS-z. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.8-1980

### 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

In Verbindung mit Ejot DDS-z zur sicheren Befestigung von Decken- und Akustikdämmungen in gerissenem und ungerissenem Beton, Empfohlener Verankerungsgrund: Beton

### 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- einfache und schnelle Verarbeitung
- Brandverhalten: nicht brennbar

#### MATERIALKENN DATEN:

- Farbton: weiß

### 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

#### VERARBEITUNG:

Die Hinweise zur Verarbeitung sind dem Technischen Merkblatt Ejot DDS-z zu entnehmen.

### 5. LIEFERFORM

---

#### ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

| Produktname | Tellerdurchmesser | Stück je VE | Gebindetyp |
|-------------|-------------------|-------------|------------|
| Ejot DDT    | mind. 70 mm       | 100         | Karton     |
| Ejot DDS-z  |                   | 100         | Karton     |

### 6. LAGERUNG

---

| max. Lagerzeit           | Lagerungsbedingungen              |
|--------------------------|-----------------------------------|
| keine maximale Lagerzeit | trocken<br>vor Witterung schützen |

### 7. ENTSORGUNG

---

Abfallschlüssel: 17 09 04

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

---

keine besonderen Hinweise

### 9. ALLGEMEINE HINWEISE

---

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

