



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM FENSTERBANKSCHRAUBEN

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Fensterbankschrauben aus Edelstahl, Feingewinde mit Bohrspitze, 3,9 x 25 mm, incl. Abdeckkappen.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur sicheren Befestigung der Fensterbank und zur Sicherstellung der thermischen Längenänderung durch vormontierte Beilagscheibe aus hochwertigem Kunststoff.
Weitere Farbtöne und Varianten auf Anfrage.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache Handhabung
- Kein Vorbohren erforderlich

MATERIALKENNDATEN:

- Länge: 25 mm
- Farbton: weiß/grau

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

VERBRAUCH:

ca. 3 Stück/m

VERARBEITUNG:

Fensterbänke mittels Fensterbankschrauben am Fensterbankanschraubsteg befestigen. Die vormontierte Beilagscheibe ermöglicht die thermische Längenänderung. Abdeckkappe aufclipsen.

5. LIEFERFORM

Produktname	Stück je VE	Gebindetyp
Fensterbankschrauben weiß	100	Packung
Fensterbankschrauben grau	100	Packung

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken

7. ENTSORGUNG

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM FENSTERBANKSCHRAUBEN

Abfallschlüssel: 17 04 02

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

