

Fensterfolienecke konkav

Speziell vorgefertigte Fensterecken aus feuchtevariablem Spinnvliesgewebe für die Abdichtung im Inneneckbereich über der zweiten Dichtebene.



Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Einfache und schnelle Montage• Eine Selbstklebefläche• Sichere Abdichtung• Mit variablem sd-Wert zwischen 0,03 und 15 m• Baustoffklasse B2 (normalentflammbar)• Schlagregendicht
Einsatzbereich	In den ALLFAtherm-Dämmsystemen

Werkstoffbeschreibung

Materialbasis	Polyethylencopolymerfilm mit Spinnvliesgewebe
Format	10 x 10 x 2,5 cm
Verbrauch	1 Stück je Ecke
Farbton	Grau
Lagerhaltung	Trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

Untergründe

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none">• Abdichtungen mit Carbon-Abdichtspachtel und Abdichtspachtel• Tür- und Fensterrahmen aus Kunststoff, Aluminium oder Holz, ggf. mit tragfähigen Beschichtungen• Alle üblichen mineralischen Untergründe (Mauerwerk, Beton, Putze)
Untergrundbedingungen	Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken bis leicht feucht, frost-, staub- und fettfrei sein. Ein leichtes Anfeuchten ist für die Reaktion des Klebers vorteilhaft. Für eine hohlraumfreie Verklebung sollte der Untergrund weitgehend strukturlos sein (bei Putzen Körnung ≤ 1 mm).

Verarbeitung

Verarbeitung	Schutzfolie von dem integrierten Selbstklebestreifen abziehen und fluchtgerecht auf den sauberen Blendrahmen aufkleben. Auf die abgedichtete Fensterbrüstung sowie im Laibungsbereich muss die Folienecke konkav vollflächig mit Fensterfolienkleber SP025 verklebt werden. Anschließend ist sie mit einem Andrückroller sorgfältig anzudrücken. Für die Längsfugen steht die Fensteranschlussfolie zur Verfügung. Diese muss mit mindestens 30 mm Überlappung zur Folienecke konkav angebracht werden.
Verarbeitungshinweise	Der selbstklebende Befestigungsstreifen muss vollflächigen Kontakt zum Blendrahmen aufweisen, da anderenfalls Haftungsprobleme auftreten können.

Fensterfolienecke konkav

Hinweise

Entsorgung Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

Carbon-Abdichtspachtel

Abdichtspachtel

Fensteranschlussfolie

Fensterfolienkleber SP025

Fensterbankeckwinkel

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.