

Gebrauchsfertiges Reinigungsmittel

- Farbton: farblos



ANWENDUNGEN

- zur Entfernung von Kalk- und Zementschleieren auf Beton- und Mauerwerksflächen
- zur Beseitigung von Ausblühungen und leichten Verschmutzungen
- zur Entfernung von Beton- und Mörtelresten
- auf allen keramischen Materialien, wie z. B. Wand- und Bodenfliesen, Mosaik, Spaltplatten. Porphy, usw.
- **nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie z. B. Marmor oder Kalkstein**
- für außen und innen

EIGENSCHAFTEN

- lösemittelfrei
- salzsäurefrei
- anorganisch
- gebrauchsfertig

VERARBEITUNG

Temperatur	<ul style="list-style-type: none">■ Das Produkt ist gebrauchsfertig verpackt.■ Nicht verdünnen.
Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung	<ul style="list-style-type: none">■ Bei Anwendung im Mauerwerksbau muss vorgenässt werden.■ Die verunreinigte Beton- oder Mauerwerksoberfläche mit Kalkschleierentferner KSE besprühen, z. B. als Sprühgerät Obstbaumspritze mit einem längeren Rohr verwenden. Beim Sprühauftag beginnen die hellen Stellen zu „schäumen“. Eventuell mehrfacher Sprühauftag erforderlich bis die Flecken vollständig aufgelöst sind.■ Die Wirkung vom Kalkschleierentferner KSE kann durch eine Wurzelbürste oder mechanische Einwirkung unterstützt werden.■ Mit klarem Wasser nachspülen.
Auftragen	<ul style="list-style-type: none">■ Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Werkzeugreinigung	<ul style="list-style-type: none">■ Flächen, die nicht aus Beton, Betonfertigteilen, Waschbetonplatten, Putzen, Estrichen, Klinkern und anderen keramischen Untergründen bestehen, müssen abgedeckt werden.

LIEFERFORM

- 11,8 l/Kanister
- 30 l/Kanister

LAGERUNG

- Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

- Verbrauch: ca. 150 - 350 ml/m² je nach Auftragsart

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">■ Ins Auge gelangtes Produkt sofort mit sauberem Leitungswasser gründlich ausspülen. Augenarzt aufsuchen. Nach Hautkontakt mit viel Wasser reinigen.■ Auf die Kleidung gelangte Spritzer sofort mit sauberem Wasser auswaschen.■ Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none">■ Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.■ Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungs-technischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.