

Lösol® 2010 Verdünner aromatenfrei

Wir machen
Chemie nutzbar

Spezial Lack - und Werkzeugreiniger - Wasserverdünnbarer, umweltoptimierter Spezialreiniger mit hoher Lösekraft, geruchsmild.

Eigenschaften

Vielseitig einsetzbarer Spezialreiniger zur Entfernung von einkomponentigen, angetrockneten Lacken und Lackrückständen, Fetten, Ölen, Klebstoffrückständen von Maschinen, Kunststoff-Fenstern, Werkzeugen, Pinseln usw. Umweltoptimiert, da wasserverdünnbar, geruchsmild, frei von chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen.

- wasserverdünnbar
- hohe Lösekraft
- geruchsmild



Technische Angaben

Lieferform	gelbliche Flüssigkeit	Produkt-Code F+L	M-VM 02
Packungsgröße	1 - 5 Liter	EU-VOC-Grenzwert	Vorgabewert: 850 g/l VOC Istwert: 847 g/l VOC
spez. Gewicht	ca. 0,999 g/cm ³	Abfallschlüssel ³	07 01 04 (flüssig)
Lagerung ²	kühl und trocken ca. 6 Monate		

1 Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. 2 Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. 3 Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält

≥ 30% Butoxyethylethanol

Anwendung

Lösol® 2010 Spezial Lack- und Werkzeugreiniger wird im Lieferzustand (oder nach Verdünnung maximal 1:1 mit Wasser) auf die zu reinigenden Flächen oder Werkstücke aufgetragen, einige Minuten einwirken lassen. Die angelösten Lackrückstände, Fette und Öle können anschließend mit einem Gummiwischer oder Putzlappen abgezogen bzw. abgewischt werden. Verschmutzte Pinsel einige Stunden eintauchen, danach mit Wasser auswaschen.

Achtung Löst Lacke, Farben und div. Beschichtungen. Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung durchführen!

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augen-



Wir machen
Chemie nutzbar

Technisches Datenblatt

Lösol® 2010 Verdünner aromatenfre

Spezial Lack - und Werkzeugreiniger - Wasserverdünnbarer,
umwelloptimierter Spezialreiniger mit hoher Lösekraft, geruchsmild.

schutz/Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Entsorgung

Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 01 04) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 29. Juli 2022

Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

D-46149 Oberhausen

Tel. +49 208 9948-0

E-Mail: info@conticoatings.com