

M-Plus Anstrichvlies 35

Untergrund Glasvlies

Rohstoffe/Herstellung

M-Plus Anstrichvlies 35 dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige Oberflächen erzielt.

Eigenschaften

Flächengewicht: ca. 35 g/m²
Rollenabmessung: 50 m x 1,00 m Art-Nr.: 8030-000234
Kartoninhalt: 7 Rollen

- Glasfaservlies
- Dimensionsstabil
- Wasser- und wetterfest
- egalisierend
- rein mineralisch und verrottungsbeständig
- Rissüberbrückend Rissart A1 – rissarmierend (Haar- u. Schwundrisse)
- Klassifizierung des Brandverhaltens: B 2, DIN 4102
- Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100
- Innen und außen einsetzbar

Verarbeitung

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten.

Anschließend bindemittelreiche, pastöse Dispersionsfarbe oder Glasgewebekleber satt aufstreichen, rollen oder spritzen. M-Plus Anstrichvlies 35 Anstrichvlies von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Anstrich falten und blasenfrei mit einer Überlappung von ca. 5 cm Breite einbetten.

Rolleninnenseite zur Wand verkleben und nicht gestürzt verarbeiten. Mittels Doppelschnitt trennen, beide Randstreifen entfernen und M-Plus Anstrichvlies 35 auf Stoß nahtlos zusammenfügen.

Stoßbereich bündig andrücken, das durch das Entfernen der Randstreifen fehlende Einbettungsmaterial im Nahtbereich nachlegen und mit dem Tapezierspachtel die Stoßnaht planspachteln.

Im Anschluss im nassen Zustand Einbettungsmaterial nochmals gleichmäßig auftragen.

Klebstoffempfehlung

M-Plus Gewebekleber GVT 18,0 kg Art-Nr.: 8030-000173 Verbrauch ca. 250 g/m²

Gebrauchsfertiger Spezialkleber für Glasfasergewebe, Renoviervliese, Textil- und schwere Gewebetapeten. Armierungskleber ist ungeeignet.

Oder vergleichbare Gewebekleber verwenden. Bitte beachten Sie immer die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Lagerung

Die Lagerung der Tapetenrollen muss trocken, kühl, in geschlossenen Räumen erfolgen.

Hinweise

Weiterführende Arbeiten unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften verrichten.

Kollektion [Glattvliese & Rauhfaser online](#) anschauen.

Wichtiger Hinweis: Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de