M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

# Technische Daten

**Artikelbezeichnung:** **Markant 2026 EI 35, EI 60**

| | |
|---|---|
| Belagsart | Parkett |
| Gesamtstärke in mm | 15,0 |
| Nutzschichtdicke | ca. 4,0 mm |
| Oberflächenvergütung | wohnfertig geölt |
| Träger | Mittellage: Pappelholzlamellen, Gegenzug: Pappelholzfunier |
| Format in mm | 1860 x 189 |
| Inhalt je Paket | 8 / 2,81 |
| Inhalt je Palette | 40 / 112,40 |
| Brandverhalten EN 13501 | Dfl-s1 |
| Rutschhemmung EN 13893 | R9 / R10 |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | geeignet, max. 29 ° C, Herstellerempfehlung max. 25 ° C* |

*geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen

- ☐ Antistatik
- ☐ Stuhlrolle Typ W
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 6
- ☐ Fußboden-heizung
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 9
- ☐ Chemikalien-beständig
- ☐ Rutschfestigkeit
- ☐ Verfärbungs-beständig
- ☐ Treppeneignung privat
- ☐ Lichtechtheit
- ☐ Treppeneignung gewerblich

CE Kennzeichnung CE: EN 14342 : 2013

Bauaufsichtliche Zulassung Ü: _____

DOP Nummer: DOP TW 52

Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

**Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

☐ 21 ☐ 31 ☐ 41
☐ 22 ☐ 32 ☐ 42
☐ 22+ ☐ 33 ☐ 43
☐ 23 ☐ 34

Stand: 01.2024

Für Druckfehler keine Haftung.
Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter **www.m-plus.de**.