

## WAND- UND BODENGESTALTUNG

# NSTB Naturstein-Teppich Bodenbinder

gebrauchsfertiges Bindemittel zur Verwendung für quick-mix Naturstein-Teppich



### EIGENSCHAFTEN

- lösemittelfrei

### ANWENDUNGEN

- durch Mischen mit quick-mix NST Naturstein-Teppich entsteht eine lichte und abriebfeste Bodenbeschichtung
- anwendbar auf Betonböden, Estrichen und Bodenfliesen
- im Bodenbereich
- für innen und außen

### UNTERGRUND

Anwendbar auf Betonböden, Estrichen und Bodenfliesen.

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, formstabil, sauber und frei von haftvermindernden Verunreinigungen sein.

Saugende Untergründe vorab mit quick-mix Naturstein-Teppich Bodengrundierung vorbehandeln. Nichtsaugende Untergründe wie alter Fliesenbelag sind mit einer Kratzspachtelung aus quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung zu versehen.

### VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und aushärten lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +10°C und bei zu erwartendem Nacht frost sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung, stark aufgewärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Den Inhalt restlos in den Eimer quick-mix Naturstein-Teppich laufen lassen und intensiv mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen.

Das Mischgut in einer Schichtdicke von 8 mm auf den vorbereiteten Untergrund grob mit einem Rakel verteilen und danach mit einer Glättkelle verdichten.

Die verarbeitbare Zeit beträgt ca. 75 Minuten.

Bis zum vollständigen Durchtrocknen vor Feuchtigkeit schützen.

Nach ca. 8 Stunden ist die Bodenfläche vorsichtig begehbar, nach ca. 2 Tagen durchgehärtet und belastbar.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Verdünner reinigen.

### VERBRAUCH

Verbrauch: 1 kg für ca. 20 kg NST Naturstein-Teppich (ca. 1,75 m<sup>2</sup>)

### LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

### LIEFERFORM

- 1 kg/Dose

### ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

### HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

WAND- UND BODENGESTALTUNG

## NSTB Naturstein-Teppich Bodenbinder

gebrauchsfertiges Bindemittel zur Verwendung für quick-mix Naturstein-Teppich

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

18. Juni 2021

**NOTFALLNUMMER:** +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de