

## WAND- UND BODENGESTALTUNG

# NSTG Naturstein-Teppich Bodengrundierung

Grundierung zur Verwendung für quick-mix NST Naturstein-Teppich im Bodenbereich



### TECHNISCHE INFORMATION

pH-Wert ca. 11

Farbe transparent

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- lösemittelfrei
- verarbeitungsfertig

### ANWENDUNGEN

- verfestigt als Grundierung die Baustoffoberfläche und bildet eine tragfähige Unterlage für nachfolgende Schichten
- im Bodenbereich
- für innen und außen

### UNTERGRUND

Bei nichtsaugenden Untergründen vorab eine Kratzspachtelung mit quick-mix Naturstein-Teppich Abdichtung vornehmen.

### VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und aushärten lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +10°C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung, stark aufgewärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Vor Gebrauch im Originalgebinde gut schütteln.

Durch Streichen, Rollen oder Spritzen dünn und unverdünnt auf den Untergrund auftragen. Ermöglicht eine leichte Verarbeitung und zügigen Arbeitsfortschritt.

Den darauffolgenden Belag nur auf die abgetrocknete Grundierung auftragen.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.

### VERBRAUCH

Verbrauch: 750 ml für ca. 3,0 m<sup>2</sup>

### LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

### LIEFERFORM

- 750 ml/Becher

### ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

### HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen.

## WAND- UND BODENGESTALTUNG

# NSTG Naturstein-Teppich Bodengrundierung

Grundierung zur Verwendung für quick-mix NST Naturstein-Teppich im Bodenbereich

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

18. Juni 2021

**NOTFALLNUMMER:** +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de