

Artikelbezeichnung: Renowall 2027 W3030

Belagsart	Design-Wand&Bodenbelag					
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	3,0					
Nutzschicht in mm EN ISO 24340						
Einstufung EN ISO 10874	34					
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	4.800					
Oberflächenvergütung	Nutzschichtfolie transparent, Oberfläche Acryllack					
Inhalt je Karton	1 Stück = 3,065 m²					
Inhalt je Palette	max. 40 Stück = 122,60 m²					
mit Fase / ohne Fase	glatte Kante					
Sonstiges	Nicht geeignet für Duschen / hinter Gaskochstellen					
Brandverhalten EN 13501	D-s2, d2 / Cfl-s1					
Rutschhemmung EN 13893	R10					
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet*					
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	-					
Lichtechnik	Grauskala Stufe ≥ 4**					
100 % recyclebar !						
* für Warmwasser-Fußbodenheizungen mit max. Oberflächentemperatur von 29 °Celsius						
**nach EN ISO 4892-2						
Zertifikate:						
• Blauer Engel						
• Eco-Label ID-0816-33664-004						
Für Druckfehler keine Haftung.						
Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de .						
Stand: 05.2024						

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  Antistatik | <input type="checkbox"/> |  Stuhlrolle Typ W |
| <input type="checkbox"/> |  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/> |  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/> |  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input type="checkbox"/> |  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/> |  Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/> |  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/> |  Treppeignung privat | <input checked="" type="checkbox"/> |  Lichtechnikheit |
| <input type="checkbox"/> |  Treppeignung gewerbllich | | |

CE Kennzeichnung  EN 14041:2004 + AC:2005
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 18-CL-206
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> |   |
| <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> |   |
| <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> |   | <input type="checkbox"/> |   |
| <input type="checkbox"/> |   | <input checked="" type="checkbox"/> |   | | |