



sieder

TECHNISCHES MERKBLATT

SOPHIA® Metalleffektfarbe

Version: 1.1

Verwendung

SOPHIA® Metalleffektfarbe ist zur dekorativen Gestaltung von glatten bis leicht strukturierten Untergründen, wie Tapeten, Dispersionsfarben, Putz, Beton und Gipskartonplatten geeignet. Besonders edel wirkende Wandflächen ergeben Anstriche auf **SOPHIA® Strukturfarbe snow white** und **SOPHIA® Dekospachtelputz**.

Eigenschaften

- leicht und sicher zu verarbeiten
- lasierend
- seidenglänzend je nach Lichteinfall
- mit **SOPHIA® Color Plus Konzentraten** einfärbbar
- atmungsaktiv
- lösungsmittelfrei

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Der Untergrund muss farblich einheitlich sein. Hierzu empfehlen wir **SOPHIA® Strukturfarbe snow white** und **SOPHIA® Dekospachtelputz** als Voranstrich auf Gipskartonplatten, auf glatte Putze und glatten Beton, sowie auf mit **SOPHIA® Innenfarbe snow white** überstrichener Raufasertapete.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren!

SOPHIA® Metalleffektfarbe mit Pinsel oder Bürste (z.B. Flächenstreicher oder Ovalbürste) auf den vorbereiteten trockenen Untergrund auftragen.

SOPHIA® Metalleffektfarbe ist nach ca. 2 Stunden oberflächentrocken; nach ca. 6 Stunden vollständig getrocknet. Sie trocknet transparent auf und ergibt eine seidenglänzende Oberfläche mit dezentem Silber- bzw. Goldeffekt.

Für individuelle farbige Anstriche kann Sophia Metalleffektfarbe mit max. 3 %

SOPHIA® Color Plus Farbkonzentraten abgetönt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit:

1 Liter ausreichend für ca. 10 m²

Inhaltsstoffe:



TECHNISCHES MERKBLATT

SOPHIA® Metalleffektfarbe

sieder

Version: 1.1

Kunstharzdispersion, Wasser, Effektpigmente, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Verpackung:

Produkt	Gebinde/ EAN-Code
	1- Liter-Gebinde
silver star	4015995905212
golden star	4015995905229

Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung der Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.