



TECHNISCHES MERKBLATT

SOPHIA® Metalleffektfarbe

sieder

Version: 1.2

Verwendung

SOPHIA® Metalleffektfarbe ist zur dekorativen Gestaltung von glatten bis leicht strukturierten Untergründen, wie Tapeten, Dispersionsfarben, Putz, Beton und Gipskartonplatten geeignet. Besonders edel wirkende und sehr dekorative Wandflächen erhält man mit Anstrichen auf **SOPHIA® Strukturfarbe snow white** und **SOPHIA® Dekospachtelputz**.

Eigenschaften

- leicht und sicher zu verarbeiten
- lasierend
- seidenglänzend je nach Lichteinfall
- atmungsaktiv
- lösungsmittelfrei

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Der Untergrund muss farblich einheitlich sein. Hierzu empfehlen wir

SOPHIA® Strukturfarbe snow white und **SOPHIA® Dekospachtelputz** als Voranstrich auf Gipskartonplatten, auf glatte Putze und glatten Beton, sowie auf einer mit **SOPHIA® Strukturfarbe snow white** überstrichener Raufasertapete.

Applikation

Vor Gebrauch gut umrühren!

SOPHIA® Metalleffektfarbe mit Pinsel oder Bürste (z.B. Flächenstreicher oder Ovalbürste) auf den vorbereiteten trockenen Untergrund auftragen.

SOPHIA® Metalleffektfarbe ist nach ca. 2 Stunden oberflächentrocken; nach ca. 6 Stunden vollständig getrocknet. Sie trocknet transparent auf und ergibt eine seidenglänzende Oberfläche mit dezentem Silber- bzw. Goldeffekt.

Für individuelle farbige Anstriche kann **SOPHIA® Metalleffektfarbe** mit max. 5 % **SOPHIA® Color Plus Farbkonzentraten** abgetönt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

1 Liter ausreichend für ca. 10 m²

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Wasser, Effektpigmente, Additive, Konservierungsmittel

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 24 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.



TECHNISCHES MERKBLATT

SOPHIA® Metalleffektfarbe

sieder

Version: 1.2

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Ein getrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

1 Liter Gebinde silver star

EAN-Code: 4015995905212

1 Liter Gebinde golden star

EAN-Code: 4015995905229