

## Anwendung

**SYCOFIX® Fassadenschutz** ist ein atmungsaktiver transparenter Schutz für mineralische Untergründe, wie Beton, Naturstein, Kunststein, Klinker, Ziegel, Faserzement, gestrichener und ungestrichener Putz u.a. gegen Graffiti und Farbschmierereien sowie gegen Umweltverschmutzungen.

## Eigenschaften

- wetterbeständig
- schmutz- und wasserabweisende Wirkung
- UV- beständig
- Graffiti und Farbschmierereien sind leichter entfernbar
- diffusionsoffen
- alkalibeständig
- die ursprüngliche Optik der Oberfläche bleibt erhalten
- matt auf trocknend

## Verarbeitung

### ***Untergrundvorbereitung***

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Risse und andere Schäden mit **SYCOFIX® Riss- und Fugen-Dichter** oder **SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebspachtel** ausgleichen.

Schimmelbefallene Flächen vor dem Anstrich mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** behandeln.

Farbschmierereien und Graffiti mit **SYCOFIX® Graffiti-Ex extra-stark** entfernen.

### ***Applikation***

Vor Gebrauch gut aufschütteln!

**SYCOFIX® Fassadenschutz** mit Pinsel, Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig satt auf den Untergrund auftragen. Die Verarbeitung ist bei trockenem Wetter durchzuführen.

Nach einer Trockenzeit von ca. 24 Stunden ist bereits die wasserabweisende Wirkung vorhanden. Der optimale Abperleffekt ist nach 3 - 4 Tagen erreicht.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Verunreinigungen auf einer mit **SYCOFIX® Fassadenschutz** behandelten Fläche, insbesondere Graffiti und andere Farbschmierereien, sollen möglichst umgehend entfernt werden. Nach der Reinigung und Trocknung ist gegebenenfalls eine erneute Nachbehandlung mit **SYCOFIX® Fassadenschutz** notwendig.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

## Ergiebigkeit

5 – 6 m<sup>2</sup>/l (in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes).

### **Inhaltsstoffe**

Silan /Siloxan/ Kunstharz-Emulsion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel  
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

### **Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

### **Lagerung**

Trocken und kühl, jedoch frostfrei im gut verschlossenen Originalgebinde  
mindestens 9 Monate lagerfähig.

### **Verpackung**

1-Liter-Flasche ( 6 Stück/VE, 60 VE/Palette )  
EAN-Code: 4015995902150

5-Liter-Kanister (96 Stück/Palette)  
EAN-Code: 4015995902167

### **Hinweis**

Es ist empfehlenswert, generell eine Probefläche anzulegen, da durch  
Glanzgradunterschiede eventuelle Farbänderungen auftreten können!