

Verwendung

SYCOFIX® Fassadenschutz ist ein atmungsaktiver transparenter Schutz für mineralische Untergründe, wie Beton, Naturstein, Kunststein, Klinker, Ziegel, Faserzement, gestrichener und ungestrichener Putz u.a. gegen Graffitis und Farbschmierereien sowie gegen Umweltverschmutzungen.

Eigenschaften

- wetterbeständig
- schmutz- und wasserabweisende Wirkung
- UV-beständig
- Graffitis und Farbschmierereien sind leichter entfernbare
- diffusionsoffen
- alkali beständig
- die ursprüngliche Optik der Oberfläche bleibt erhalten
- matt aufzrocknend

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Risse und andere Schäden mit **SYCOFIX® Riss- und Fugen-Dichter** oder **SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebespachtel** ausgleichen. Schimmelbefallene Flächen vor dem Anstrich mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** behandeln. Farbschmierereien und Graffitis mit **SYCOFIX® Graffiti-Ex extra-stark** entfernen.

Applikation

Vor Gebrauch gut aufschütteln!

SYCOFIX® Fassadenschutz mit Pinsel, Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig satt auf den Untergrund auftragen. Die Verarbeitung ist bei trockenem Wetter durchzuführen.

Nach einer Trockenzeit von ca. 24 Stunden ist bereits die wasserabweisende Wirkung vorhanden. Der optimale Abperleffekt ist nach 3 - 4 Tagen erreicht.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Verunreinigungen auf einer mit **SYCOFIX® Fassadenschutz** behandelten Fläche, insbesondere Graffiti und andere Farbschmierereien, sollen möglichst umgehend entfernt werden. Nach der Reinigung und Trocknung ist gegebenenfalls eine erneute

Nachbehandlung mit **SYCOFIX® Fassadenschutz** notwendig.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

5 – 6 m²/l (in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes).

Inhaltsstoffe

Silan /Siloxan/ Kunsthars-Emulsion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Fassadenschutz

Version: 1.2

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 9 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH208 - Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Besonderer Hinweis

Es ist empfehlenswert, generell eine Probefläche anzulegen, da durch Glanzgradunterschiede eventuelle Farbänderungen auftreten können!

Verpackung

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995902150

5-Liter-Kanister (96 Stück/Palette)
EAN-Code: 4015995902167

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.