

## SYCOFIX® Füllspachtel innen

### Verwendung

Der **SYCOFIX® Füllspachtel innen** ist ein hochwertiger celluloseverstärkter Naturgips. **SYCOFIX® Füllspachtel innen** wird idealerweise zum Füllen von Löchern und Rissen an Wänden und Decken, Glätten von Oberflächen, Verspachteln und Verkleben von Bauplatten mit und ohne Trägermaterialien wie z.B. unser **SYCOFIX® Renovier- und Saniervlies 130**, Verdübeln und Einsetzen von Halterungen Modellieren und für Stuckarbeiten angewendet. **SYCOFIX® Füllspachtel innen** ist für alle Spachtelarbeiten im Innenbereich geeignet. Selbst großflächige Spachtelarbeiten in Altbauten sind möglich.

### Eigenschaften

- auf „0“ ausziehbar
- 60 Minuten verarbeitbar
- brennt nicht auf, fällt nicht ein
- hoher Weißgrad
- gut schleifbar
- hochwertiger Naturgips
- optimal verarbeitbar
- celluloseverstärkt

### Anwendungsbereich

**SYCOFIX® Füllspachtel** ist anwendbar auf Beton, Gasbeton, Kalk-, Zement und Gipsputzen, Mauerwerk, Holz-, Dämm-, Gipskarton-, Vollgips-, Hartschaum- und Leichtbauplatten.

### Verarbeitung

#### **Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (wie z.B. Schalöl) sein. Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark** optimal geeignet. Stark saugende und sandende Untergründe müssen, um einen optimalen Halt der Spachtelmasse zu gewährleisten, mit **SYCOFIX® System Tiefgrund** behandelt werden.

#### **Applikation**

Die Verarbeitungstemperatur sollte 10°C nicht unterschreiten. Um die optimale Verarbeitung zu erreichen, sind saubere Anrührgefäße sowie sauberes Wasser zu verwenden. **SYCOFIX® Füllspachtel innen** im 5 kg Sack wird mit 3 Liter Wasser angesetzt. Nach einer Reifezeit von 2-3 Minuten ist die Spachtelmasse kräftig durchzurühren, wonach die Verarbeitung beginnen kann. Beim Einsatz von mechanischen Rührgeräten sind unbedingt **langsame Drehzahlen** zu verwenden. Nachdem der Untergrund entsprechend vorbereitet ist, wird das Material mit Spachtel oder Glättkelle auf die gewünschte Stelle aufgetragen. Bei der Verspachtelung von Gipskartonplatten, Ständerwänden u.ä. ist das Einlegen von **SYCOFIX® Renovier- und Saniervlies 130** notwendig. Durch die günstige offene Zeit ist eine optimale Verarbeitung sowie die Anmischung größerer Mengen möglich. **SYCOFIX® Füllspachtel innen** stellt einen sehr guten Anstrichträger für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten dar. Eine vollflächige Grundierung der Wand- bzw. Deckenflächen vor den Nachfolgearbeiten ist durchzuführen. Dazu sind die Produkte **SYCOFIX® System Tiefgrund** zu verwenden. Im Falle von Tapezierarbeiten z.B. auf Gipskarton ist die Verwendung von **SYCOFIX® Tapetenwechselgrund** zu empfehlen, da die Tapeten später mühe-, und problemlose trocken abgezogen werden können. Für das Egalisieren farblicher Unterschiede am

## SYCOFIX® Füllspachtel innen

Untergrund ist das Streichen mit **SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund** notwendig, besonders bei der Verarbeitung von Vliestapeten und Edelputzen. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

### Trocknungszeit

Vor Nachfolgearbeiten ist eine Trocknungszeit von ca. 6 - 8 Stunden bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit einzuhalten.

Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen und niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Zeit der Durchtrocknung.

### Ergiebigkeit

1kg fertige Spachtelmasse ausreichend für ca. 1 m<sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke

### Inhaltsstoffe

Calciumsulfat, Celluloseether

### Lagerung

Trocken, kühl und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde 9 Monate haltbar.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Vor Feuchtigkeit, Wasser und Nässe schützen.

### Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

Produkt erhärtet nach Zugabe von Wasser und kann anschließend, als Bauschutt entsorgt werden. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

### Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzbekleidung (Handschuhe, Sicherheitsbrille, Atemschutz) tragen. Vor Feuchtigkeit, Wasser und Nässe schützen. Bei Zugabe von Wasser leichte Erwärmung möglich. Bildet mit Wasser glitschige Bedingungen.

### Verpackung

1,5-kg-Sack ( 12 Stück/VE, 40 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995905724

5-kg-Sack (4 Stück/VE, 30 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905014

### Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.