

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Lackspachtel ist eine hochwertige Spachtelmasse auf der Basis einer Kombination speziell ausgewählter Kunstharze und ist optimal einsetzbar für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall und alten Putz.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Füll- und Deckkraft
- hoher Weißgrad
- hohe Ergiebigkeit
- sehr gute Schleifbarkeit
- optimale Trocknung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen
- mehrmalige Spachtelungen am Tag, auch Nass in Nassauftrag möglich
- überstreichbar mit Kunstharzlacken und wasserverdünnbaren Lacken
- besonders leicht verarbeitbar
- lösungsmittelhaltig

Untergrundvorbehandlung

Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Metalluntergründe mit entsprechender Grundierung vorbehandeln. Holzuntergründe mit Holzimpregnierung oder Vorstreichfarbe beschichten. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu Abplatzungen kommen. Intakte Holzlackierungen ebenfalls mit Vorstreichfarbe behandeln. Alte Putzflächen mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorbehandeln.

Verarbeitung

SYCOFIX® Lackspachtel mit geeignetem Spachtel auf den Untergrund auftragen (Nassschichtdicke max. 0,7 mm). Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen 15 und 30 °C liegen.

Es können am Tag mehrere Spachtelungen erfolgen, wobei auch eine Nass in Nass-Verarbeitung möglich ist.

Bei Schichtarbeiten von ca. 0,5 mm beträgt die Trockenzeit ca. 3 – 4 Stunden, bei Schichtarbeiten über 0,5 mm erhöht sich die Trockenzeit auf ca. 24 Stunden.

Nach entsprechender Trocknung kann dann die gespachtelte Fläche mit feinem Schleifpapier geschliffen und mit Kunstharzlacken, sowie auch wasserverdünnbaren Lacken (z. B. Dispersionslacken) gestrichen werden.

Fleckspachtelungen sind vor dem Überlackieren zu grundieren, ganzflächige Spachtelungen können direkt überlackiert werden.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit **SYCOFIX® Spezialreiniger Aktivschaum** zu reinigen.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern.
In geschlossenen Originalgebinden 3 Jahre lagerfähig.

Verpackung

250-g-Tube (12 Stück/Displ.; 30 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995901085

Besondere Hinweise

- Enthält Acetonoxim.
- Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Spachtelmasse nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.