

Anwendung

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel ist hervorragend geeignet als Haftgrundierung für nachfolgende Beschichtungsarbeiten wie Putzen, Tapezieren, Fliesenlegen oder das Auftragen von Fußbodenausgleichsmassen im Innen- und Außenbereich.

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel ist auch ideal zur Verfestigung von stark sandenden Untergründen sowie zur Regulierung der Saugfähigkeit von stark saugenden und grob porösen Untergründen wie z.B. Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten u.ä. geeignet.

Bei unverdünnter Anwendung ist **SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel** eine optimale Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen auf Ölsockel und nichtsaugenden Untergründen.

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel kann auch als Schutzanstrich für mineralische Untergründe im Innenbereich angewendet werden.

Eigenschaften

- bis 1 : 4 verdünnbar
- optimal auf Ölsockeln anwendbar
- diffusionsfähig
- transparent aufrocknend
- lösungsmittelfrei
- Farbe: blau
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für 6 – 12 m² / je nach Verdünnung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind zu entfernen. Hierzu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Risse und Löcher an Wand und Decke lassen sich mit **SYCOFIX® Füllspachtel** und Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel** verspachteln. Im Außen- und Fußbodenbereich ist **SYCOFIX® Außen- und Klebespachtel** oder **SYCOFIX® Blitzzement** zu verwenden.

Verarbeitung

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel kann mittels Bürste, Pinsel oder AIRLESS-Spritzgerät aufgetragen werden. Nach einer Trockenzeit von ca. 2 Stunden können nachfolgende Arbeiten durchgeführt werden. Die Trockenzeit wird durch die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse beeinflusst.

Verdünntes **SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel** ist umgehend zu verarbeiten, eine längere Lagerung ist zu vermeiden. Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 10 °C durchzuführen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweis:

Sollte sich bei einer Anstrichprobe ein glänzender Film bilden, so ist die Weiterverdünnung laut Tabelle notwendig.

Anwendung und Verdünnung

SYCOFIX® Putz- und Haftgrund Konzentrat Gel ist je nach Anwendung laut nachfolgender Tabelle mit Wasser zu verdünnen.

***Ölsocket und nichtsaugende Untergründe;
Schutzanstrich für mineralische Untergründe im Innenbereich***
unverdünnt
Ergiebigkeit: ca. 5-6 m² / Liter

Gasbeton im Außenbereich
1 : 2
Ergiebigkeit: ca. 6 m² / Liter

frische Putzflächen im Innen- und Außenbereich
1 : 3
Ergiebigkeit: ca. 8 m² / Liter

Gipskarton und schwach saugende Untergründe
1 : 4
Ergiebigkeit: ca. 12 m² / Liter

Inhaltsstoffe

feinteilige Acrylat-Styrol-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, im original geschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Verpackung

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995900439

2-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 150 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995905052

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 90 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900453

10-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 60 Stück/Palette)
EAN-Code : 4015995900460