

Verwendung

SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel ist eine Grundierung auf Alkydharzbasis mit hervorragender Korrosionsschutzwirkung auf Eisen- und Stahlflächen im Innen- und Außenbereich. **SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** findet Anwendung für dauerhaften Korrosionsschutz z.B. bei Metallfenstern, Eisentore, Treppengeländer aus Metall, Trägermaterialien u.a.

Eigenschaften

- verhindert weiteren Rost
- hohe Eindringtiefe bei trockenem und porösem Rost
- isolierende Wirkung
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- sehr gute Haftvermittlung für weitere Anstriche
- verarbeitungsfertig
- Farbe: oxidgelb
- für Innen und Aussen

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen trocken, fett- und ölfrei sein.

SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel kann direkt auf Rost gestrichen werden, auch die Verarbeitung auf abblätternden Rost ist möglich.

Applikation

SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel vor Gebrauch gut umrühren bzw. aufschütteln!
Für einen optimalen Korrosionsschutz ist **SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** 1–2mal satt mit einem Pinsel unverdünnt auf die zu behandelnde Fläche aufzustreichen.

Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden ist **SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel** staubtrocken; nach ca. 48 Stunden überstreichbar.

Bei niedriger Temperatur oder hoher Luftfeuchte verlängern sich die Trockenzeiten. Eine längere Trockenzeit verbessert die korrosionshemmende Wirkung (4-6 Tage).

Ein Schlussanstrich mit Alkydharz-Decklacken ist spätestens nach 1 –2 Wochen auszuführen.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit **SYCOFIX® Spezialreiniger Aktivschaum** zu reinigen.

Ergiebigkeit

750 ml ausreichend für ca. 3 - 4 m² / bei einmaligem Anstrich

Inhaltsstoffe

Alkydharzkombination, aktives Korrosionsschutzpigment, Lösemittel, Additive.

Decopaint-Richtlinie

EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. A/ i,Lb) 500 g/l (2010).
Dieses Produkt beinhaltet max. 499 g/l VOC.
GISBAU-Code: M-GP02

Lagerung

Kühl und trocken in dicht ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Hinweise

Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10; n-Alkane, Isoalkane, cyclische, < 2% Aromaten



Achtung

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO₂, Löschpulver oder Sand. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation, das Grundwasser und Gewässer gelangen lassen.

Besondere Hinweise

Mit SYCOFIX® Rostschutz-Penetriermittel getränkte, leicht entzündbare Materialien wie Lappen, Putzwolle oder Sägespäne können sich nach Verdunstung des Lösemittels selbst entzünden. Getränkte Textilien sind in unbrennbaren Behältern aufzubewahren und außerhalb von Gebäuden zu vernichten. Verschüttetes Produkt ist mit Sand aufzunehmen.

Verpackung

750-ml-Gebinde (6 Stück/VE, 112 VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995905854

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.