

## Verwendung

**SYCOFIX® Tiefgrund LF** ist ein universelles lösungsmittelfreies Grundiermittel für nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch die spezielle Einfärbung von **SYCOFIX® Tiefgrund LF** ist eine leichte Kontrolle der bereits aufgetragenen Grundierung möglich.

## Eigenschaften

- Ideal für Gipskartonplatten und schwach saugenden Untergründen
- hohe Tiefenwirkung
- optimale Regulierung der Saugfähigkeit bei schwach und stark saugenden Untergründen
- ausgezeichnete verfestigende Wirkung bei leicht sandenden und kreidenden Untergründen
- diffusionsfähig
- lösungsmittelfrei
- Farbe: gelb

## Verarbeitung

### *Untergrundvorbehandlung*

Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein. Lose Putze und alte bzw. nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind zu entfernen. Dazu empfehlen wir **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark**. Vorhandene Risse und Löcher im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**.

### *Applikation*

**SYCOFIX® Tiefgrund LF** wird mit Pinsel, Bürste, Rolle oder AIRLESS-Spritzgerät aufgetragen. Die Verarbeitung sollte oberhalb 5°C erfolgen. Die Trockenzeit beträgt je nach Luftfeuchtigkeit und Temperaturverhältnissen ca. 2 Stunden. Nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten können unmittelbar folgen. Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

## Ergiebigkeit

1 Liter ausreichend für ca. 11 m<sup>2</sup>

## Inhaltsstoffe

Acrylat -Styrol- Copolymer- Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

## Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei mindestens 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.  
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

## Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

## Verpackung

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 90 VE/Palette)  
EAN-Code: 4015995901436

10-Liter-Kanister (1 Stück/VE; 60 VE/Palette)  
EAN-Code: 4015995901443

## Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.