

SYCOFIX® Universal Bodenbelagsfixierung

Version: 1.1

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Universal Bodenbelagsfixierung ist eine hochwertige Fixierung zum vollflächigen Fixieren von PVC- und CV-Belägen, Linoleum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

SYCOFIX® Universal Bodenbelagsfixierung ist auf Estrichböden, vorhandenen Nutzböden (Parkett, Fliesen, PVC-Beläge u.ä.), Spanplatten sowie auf Natur- und Kunststeinböden hervorragend geeignet.

SYCOFIX® Universal Bodenbelagsfixierung ist für die Belastung durch Fußbodenheizung sowie Stuhlrollen nach DIN 68131 geeignet.

Verarbeitungseigenschaften

- kurze Abluftzeit von ca. 10 Minuten
- hohe Verlegesicherheit
- shampooierfähig
- vom Untergrund wiederaufnehmbar
- stark emissionsarm nach Emissioncode EC 1
- lösungsmittelfrei (Giscode D1)
- Ergiebigkeit: 1 kg ausreichend für ca. 6 – 10 m²

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe müssen sauber, dauertrocken, fest und eben sein. Saugende bzw. sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** zu behandeln.

Unebenheiten auf gipsbasierten Untergründen sind mit **SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse**, auf zementhaltigen Untergründen mit **SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse** und auf Holzfußböden mit **SYCOFIX Holzfußbodenausgleichsmasse** auszugleichen.

Alte Beläge müssen fest liegen und von Fett-, Glanz- und Pflegemittelschichten gereinigt werden.

Applikation:

Der zugeschnittene Belag ist zur Hälfte zurückzulegen. Anschließend wird **SYCOFIX® Universal Bodenbelagsfixierung** gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Bei Belägen mit glatter Rückseite erfolgt der Auftrag mit einer Schaumstoffrolle, bei Belägen mit strukturierter Rückseite mit Zahnpachtel A 4. Nach einer Abluftzeit von 10 -20 Minuten wird der Belag eingelegt und gründlich angerieben. Mit der anderen Belaghälfte ist analog zu verfahren. Schwere und dicke Bodenbeläge nach ca. 45 Minuten nochmals gut anreiben.

SYCOFIX® Universal Bodenbelagsfixierung

Version: 1.1

Entfernen des Belages:

Durch vorsichtiges Abziehen vom Rand lässt sich der Belag später wieder lösen.
Fixierungsreste mit Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark**
ca. 30 Minuten einweichen und anschließend mit Bürste oder glattem Spachtel entfernen.
Danach den Untergrund nass bürsten und nachwischen.

Ergiebigkeit

glatter Untergrund/glatte Belagsrücken:

Auftrag mit Schaumstoffrolle ca. 10 m²/ kg

rauer Untergrund/strukturierter Belagsrücken:

Auftrag mit Zahnschachtel A 4 ca. 6 m²/ kg

Hinweise

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens 10°C betragen.
Die volle Belastbarkeit ist nach 24 Stunden gegeben.
Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Wässrige Kunstharzdispersion auf Basis von Acrylsäureester, Wasser, Additive,
Konservierungsmittel.
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei, 12 Monate in original geschlossenen Gebinden lagerfähig.

Verpackung

1-kg-Gebinde (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995900286

4-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995905403

6-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 56 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995905458



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Universal Bodenbelagsfixierung

Version: 1.1

17-kg-Gebinde (24 Stück/Palette)
EAN-Code : 4015995905410