

Verwendung

SYCOFIX® Vogelfluat ist ein Bautenschutzmittel für alle kalkhaltigen Baustoffe im Innen- und Außenbereich und ist hervorragend geeignet für folgende Anwendungsbereiche:

- zur Neutralisierung von neuen Beton-, Kalk- und Zementputz-, Kunststein- und Asbestzementoberflächen, alten Silikatfarbanstrichen und von alkalischen Abbeizmittelresten
- zum Isolieren von Wasser-, Nikotin-, Rauch- und Rußflecken
- zur Härtung und Verdichtung von Putz und Beton, sowie von sandenden, porösen Putzen, zement- und kalkhaltigen Estrichen
- zur Beseitigung von Salzausblühungen und Bekämpfung von Mauersalpeter besonders im Anfangsstadium, sowie zur Mauerwerksanierung
- verhindert Schimmelbildung

Untergrundvorbehandlung

Alte Anstriche und lose Teile vom Untergrund entfernen.
Neuen Putz und Beton mindestens 14 Tage aushärten lassen.

Verarbeitung

Neutralisieren von alkalischen Untergründen

Frische kalk- und zementgebundene Untergründe reagieren alkalisch. Um Anstrichschäden zu vermeiden, muss diese Alkalität beseitigt werden. Dazu ist es notwendig, eine Behandlung des Untergrundes mit **SYCOFIX® Vogelfluat** wie folgt durchzuführen:
1 Liter **SYCOFIX® Vogelfluat** mit 0,7 Liter Wasser mischen und mit Pinsel oder Bürste zweimal satt auf den Untergrund auftragen. Um die Wirkung zu erhöhen, ist zwischen den beiden Anstrichen eine Trockenzeit von ca. 6 Stunden einzuhalten.

Die behandelten Flächen nach Trocknung (ca. 12 Std.) mit Wasser nachwaschen.
Anschließend können Nachfolgearbeiten durchgeführt werden.
Um ein optimales Renovierungsergebnis bei unterschiedlich beschaffenen Untergründen zu erhalten, wird empfohlen, die gesamten Boden-, Wand- oder Deckenflächen zu fluatieren.
Ausgebesserte Stellen sind nach ausreichender Abbindezeit nochmals gesondert zu behandeln.
Für Gipsputz, Ziegel und Klinker ist **SYCOFIX® Isoliersalz** zu verwenden.

Isolieren von Wasser-, Nikotin-, Rauch- und Rußflecken

Die Ursache für vorhandene Feuchtigkeit bzw. Wassereinwirkung ist unbedingt zu ermitteln und abzustellen!

Wasserflecken können nur isoliert werden, wenn sie bereits ausgetrocknet sind. Durch die Fluatierung werden die löslichen Bestandteile im Untergrund gebunden und ein Durchschlagen dieser in den neuen Anstrich verhindert.

Nach Reinigung der Fläche wird diese insgesamt mit **SYCOFIX® Vogelfluat** in o.g. Verdünnung behandelt.

SYCOFIX® Universal Vogelfluat

Version: 1.1

Nach vollständiger Trocknung die Flecken mit unverdünntem **SYCOFIX® Vogelfluat** satt überstreichen, der Vorgang ist nach Abtrocknung nochmals zu wiederholen. Die Fluatierung ist beendet, wenn kein Aufbrausen mehr erfolgt.
Anschließend die gesamte Fläche mit Wasser nachwaschen, wonach Nachfolgearbeiten beginnen können.

Grundieren und Verfestigen von verwittertem Putz

1 Liter **SYCOFIX® Vogelfluat** mit 1 Liter Wasser verdünnen. Nach entsprechender Untergrundvorbehandlung wird **SYCOFIX® Vogelfluat** zweimal mit Pinsel oder Bürste auf den zu behandelnden Putz aufgetragen. Auch hier ist eine Trockenzeit von 6 Stunden zwischen den beiden Anstrichen einzuhalten.

Imprägnieren und Beseitigen von Ausblühungen

Vor der Sanierung sind unbedingt die Ursachen für die vorhandene Feuchtigkeit zu ermitteln und abzustellen!

Anschließend Putz vollständig entfernen, das Fugennetz auskratzen und das Mauerwerk austrocknen lassen. Die Steine trocken abbürsten. Anschließend **SYCOFIX® Vogelfluat** in ansteigender Konzentration auf die Steine und das Fugennetz auftragen. Dabei mit einer Lösung aus 1 Liter **SYCOFIX® Vogelfluat** und 2,5 Liter Wasser beginnen, für den zweiten Anstrich 1 Liter **SYCOFIX® Vogelfluat** mit 1,3 Liter Wasser mischen und für den letzten Anstrich 1 Liter **SYCOFIX® Vogelfluat** mit 0,4 Liter Wasser mischen. Nach jedem Anstrich ist eine Trockenzeit von 6 Stunden einzuhalten. Nach vollständiger Trocknung die gesamte Fläche mit Wasser abwaschen. Erst danach können Nachfolgearbeiten (z.B. Putzarbeiten) erfolgen.

Hinweise

Werkzeuge und Behälter müssen säurebeständig sein und sind nach Gebrauch umgehend mit Wasser zu reinigen.

Nicht säurebeständige Materialien (z.B. Metall, Glas, Marmor, Fliesen, Emaille) vor Spritzern schützen, gegebenenfalls sofort mit Wasser abwaschen!

Zusammensetzung

Zinkhexafluorosilikat und Magnesiumfluorosilikat in wässriger Lösung

Ergiebigkeit

1 Liter ausreichend für 12 – 14 m²

Lagerung

Kühl, aber frostfrei im gut geschlossenen Originalgebinde lagerfähig.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Universal Vogelfluat

sieder

Version: 1.1

Gefahrenhinweise:

Achtung. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Mund ausspülen. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Verpackung

1-Liter-Flasche (8 St./VE; 75 VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995902112

5-Liter-Gebinde (1 St./VE)
EAN-Code: 4015995902129