

SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagsfixierung

Version: 1.1

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagsfixierung ist optimal für die Verlegung von Bodenbelägen mit Vliesrücken sowie für PVC- und CV-Beläge im Wohnbereich auf gespachtelten Estrichen, PVC-Belägen, Linoleum, Flexfliesen, Terrazzo, Steinfußböden, versiegeltem Parkett, auch bei Fußbodenheizungen und Stuhlrollen (nach DIN 68131) geeignet.

Eigenschaften

- optimale Anfangs- und Endhaftung
- kurze Abluftzeit von ca. 10 Min.
- hohe Verlegesicherheit
- sofort belastbar
- shampooierfähig
- wiederaufnehmbar
- lösungsmittelfrei
- sehr emissionsarm (nach Emission EC 1)

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss eben, sauber, dauertrocken, fest, rissfrei sowie fett- und wachsfrei sein. Stark saugende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** zu behandeln. Unebenheiten auf gipsbasierten Untergründen sind mit **SYCOFIX® Fußbodenausgleichsmasse** gipsbasierend, auf zementhaltigen Untergründen mit **SYCOFIX® Universal Fußbodenausgleichsmasse** und auf Holzfußböden mit **SYCOFIX® Holzfußbodenausgleichsmasse** auszugleichen. Alte Beläge müssen fest liegen und von Fett-, Glanz- und Pflegemittelschichten gereinigt werden.

Applikation:

Der zugeschnittene Belag ist zur Hälfte zurückzulegen. Anschließend **SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagsfixierung** gleichmäßig dünn mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auf den Untergrund auftragen und bis zur Transparenz antrocknen lassen (10-15 Minuten). Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10 °C betragen. Beim Auftragen ist Pfützenbildung zu vermeiden! Danach Belag passgenau einlegen und gründlich vollflächig anreiben. Mit der anderen Belagshälfte ist analog zu verfahren. Beachten Sie bitte die Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller.

SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagsfixierung

Version: 1.1

Entfernen des Belages:

Den Belag an einer Ecke lösen und vollständig abziehen Den Haftklebefilm mit warmem Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** ca. 30 Minuten einweichen und anschließend mit Bürste oder glattem Spachtel entfernen. Danach den Untergrund nass bürsten und nachwischen.

Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

glatter Untergrund: ca. 12 m² / kg
(z.B. PVC-Belag, Laminat, Parkett)

rauer Untergrund: ca. 7 m² / kg
(z.B. gespachtelte Estriche)

Inhaltsstoffe

Wässrige Kunstharzdispersion auf Basis von Acrylsäureester, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verpackung

1-kg-Flasche (6 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995901672

2-kg-Kanister (1 St. / VE; 180 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995901283

5-kg-Kanister (1 St. / VE)
EAN-Code: 4015995901290

10-kg Kanister (1 St./VE, 60 ST. / Pal.)
EAN-Code: 4015995901306