

Vario-Montagewürfel

Montagewürfel aus PUR-Konstruktionswerkstoff für die Befestigung von Bauteilen an ALLFAtherm-Dämmsystemen.



Produktbeschreibung

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Für Dämmstoffstärken 120, 140 und 160 mm • Mechanisch hoch belastbar • Inkl. Dübel und Schrauben EJOT SDF-S 10H • Tragkraft: 80 kg je Montagewürfel • Druckfestigkeit: 5,5 - 7,5 MPa gem. DIN EN 826 • Biegefestigkeit: 5,0 - 7,0 MPa gem. DIN EN 12089 • Scherfestigkeit: 1,0 - 1,5 MPa gem. DIN EN 12090 • Schubfestigkeit: 1,0 - 1,5 MPa gem. DIN EN 12090 • E-Modul: 53,3 • Brandverhalten: Klasse B2 gem. DIN 4102 / Klasse E gem. DIN EN 13501-1 • Schraubenauszugsfestigkeit M6 x 16: 650-750 N • Wärmeleitfähigkeit: 0,060-0,080 (W/mK) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Einsatzbereich	In den ALLFAtherm-Dämmsystemen
-----------------------	--------------------------------

Werkstoffbeschreibung

Materialbasis	Polyurethan
Verbrauch	Je nach Bedarf
Lagerhaltung	Trocken lagern

Untergründe

Geeignete Untergründe	<p>Alle üblichen mineralischen Untergründe (Putze, Beton, Mauerwerk)</p> <p>Tragfähige, mineralische und organische Altanstriche</p> <p>Plattenwerkstoffe im Holzbau</p>
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verarbeitung

Verarbeitung	In die Dämmplatte die entsprechende Öffnung ausnehmen. Auf die Rückseite des Vario-Montagewürfels Klebemörtel auftragen, in das Loch einsetzen und die Dübel befestigen. Eventuelle Lücken mit Pistolenschaum B1 ausfüllen. Festigkeit für Schraubenverankerungen vergleichbar mit Hartholz.
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verarbeitungshinweise	Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFAtherm-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vario-Montagewürfel

Hinweise

Entsorgung Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Gebindegrößen

Inhalt		EAN-Code	Artikel-Nr.
6 Stück/Karton	120-160 mm	4032443133201	855582

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.