


el.lite Mineralprimer

Produktbeschreibung	Grundierung für alle saugenden mineralischen Untergründe. Der Untergrund muss trocken, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.
Verarbeitung	1-2 x streichen oder Airless-Spritzen.
Verdünnung	Im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen.
Mindestverbrauch	Ca. 100-150 ml/m ² , abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Mindestverarbeitungstemperatur	+10 °C für Umluft und Objekt.
Trocknungszeit	Mindestens 24 Stunden.
Farbton	Farblos.
PH-Wert	Ca. 11,0.
Dichte	Ca. 1,04.
Gebinde	5- und 10-L-Kanister.
Lagerfähigkeit	Ca. 2 Jahre (geschlossene Gebinde), kühl und frostfrei lagern – nicht unter +5 °C.
Entsorgung	Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten. Flüssige Komponente einer geeigneten Verbrennung zuzuführen. Produkt kann nach Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Vorsichtsmaßnahmen	Vorsicht ätzend! Glasscheiben, Kacheln, Klinker, Marmor und Pflanzen vor Spritzern schützen! Mit Farbspritzern verunreinigte Flächen sofort mit Wasser gründlich reinigen! Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen!
Technische Information 08/2012	