



ERFURT-Variovlies T 180 AQUA PRO

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-
TAPETEN


Produktvorteile




PVC-frei



Schwer entflammbar



Für Wand und Decke



Mehrfach überstreichbar




Diffusions-offen




Einweichzeiten: Wand min. 1 min; Decke min. 3 min



Kleisterbeschichtet; Wasser aktivierbar



Rissüberbrückend



Geringer Farbverbrauch



Leicht entfernbar

Verarbeitung



1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen vorbehandeln.



2. Die Kleisterbeschichtung wird aktiviert, indem die Tapete durch ein Wasserbad gezogen wird.



3. Die Bahnen im Lot Stoß auf Stoß oder mit Doppelnahtschnitt verkleben.



4. Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbürste oder Gummirolle andrücken.



5. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezierspachtel abschneiden.



6. In Ecken und an Kanten wird nicht überlappend tapeziert, sondern die Trennung erfolgt exakt auf der Kante und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.



7. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen.



8. Bei späterer Renovierung ist die Tapete leicht entfernbar.

Variovlies

PRO

www.erfurt.com



Produktbeschreibung

ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO ist ein glatter, vorpigmentierter Wandbelag, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern hergestellt und mit einer homogenen Kleisterbeschichtung auf der Rückseite ausgestattet wird.

Produktdaten

- Bestell-Nr. 1003919
- Rollenabmessung: 25,00 m x 1,00 m
- Kartoninhalt: 4 Rollen
- Grammatur: ca. 180 g/m²

Produkteigenschaften

- Einfache Aktivierung des rückseitig homogen aufgetragenen Klebers durch Benetzung mit Wasser
- Gleichmäßig angenehme Verklebung mit guter Anfangshaftung
- Angenehme Korrigierbarkeit im Kleisterbett
- Sehr gute Untergrundabdeckung durch Vorpigmentierung, dadurch reicht in den meisten Fällen ein Anstrich
- Sehr glatte Oberfläche
- Frei von PVC, Glasfasern und gesundheitsgefährdenden Weichmachern
- Dimensionsstabil und rissüberbrückend
- In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen sehr strapazierfähig
- Nach Benetzung mit Tapetenablöser und Wasser leicht entfernbar (abhängig vom jeweiligen Beschichtungsstoff)
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar

Materialprüfung

Vor der Verarbeitung die Rollen auf mögliche Materialfehler überprüfen. Nur Rollen mit der gleichen Abmessung miteinander verarbeiten. Das BFS-Merkblatt Nr. 7 ist zu beachten.

Anwendung/Verarbeitung

Untergrund

ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächlich sein. Alte Tapeten und nicht haftende Beschichtungen entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Glatte Gipsputze mit verdünntem Kleister vorleimen. Stark saugende Untergründe bzw. unterschiedlich saugende Untergründe sind durch geeignete Grundierungen vorzubehandeln. Die BFS-Merkblätter Nr. 16 und Nr. 20, sowie VOB/C (18363, 18366 Teil C jeweils Abs. 3) sind zu beachten.

Kleisterbeschichtung

Das ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO ist auf der Rückseite mit einer homogenen Kleisterschicht belegt. Der Kleisterauftrag wird aktiviert, indem das Material durch ein Wasserbad mit kaltem, sauberem Wasser gezogen wird. Das Produkt eignet sich für alle handelsüblichen Wasserwannen.

Beste Verarbeitungsergebnisse werden mit Wasserwannen erzielt, die über einen integrierten Wasser-Abstreifer verfügen, der übrige Wassermengen direkt abstreift und so einer übermäßigen Durchfeuchtung vorbeugt.

Verarbeitung

Das ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO kann nahezu umgehend verarbeitet werden. Für die Verarbeitung an der Wand wird eine Aktivierungszeit des rückseitig aufgetragenen Klebers von ca. 1 Minute empfohlen, für die Verarbeitung an der Decke eine Aktivierungszeit von 2-3 Minuten. ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Tapeten-Andrückwalze oder mit dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenster usw. mit einem Tapezierspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser beschneiden oder mit der Schere abtrennen. Das ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO nicht überlappend verkleben. Im Bedarfsfall kann alternativ der Doppelnahtschnitt (unter zu Hilfenahme eines Gleitfußmessers) angewendet werden. Bei nicht lotrechten Außenecken empfehlen wir Tapeten-Eckprofile einzusetzen. Sollten keine Tapeten-Eckprofile verwendet werden, muss das ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO exakt an der Kante getrennt werden. Bei lotrechten Außenecken kann das ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO um die Ecke geklebt werden (mindestens 10 cm). Frische Kleisterflecken sind direkt mit einem feuchten Schwamm/Tuch vorsichtig zu entfernen. Geeignete Tapezierbedingungen liegen bei +18 bis +25 °C und 30 bis 60 % rel. Luftfeuchtigkeit vor. Während des Trocknungsvorgangs ist zu rasches Trocknen durch Zugluft oder starkes Heizen und zu langsame Trocknung infolge geringer Raumtemperatur (unter 10 °C) zu vermeiden (vgl. BFS-Merkblatt 16). Zu schnelles Trocknen kann in Nahtbereichen zu Öffnungen führen, die bei nachfolgenden Beschichtungen sichtbar werden.

Beschichtung

Nach Trocknung sollte für die Beschichtung, je nach Beanspruchungsgrad, eine Dispersionsfarbe min. Nassabriebsklasse 3 nach DIN 13300 verwendet werden. Die Beschichtungsvorgänge sollten stets zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Alternativ kann die tapezierte Fläche im Airlessverfahren beschichtet werden. Hierbei ist es anschließend notwendig, die Fläche mit einer kurzflorigen Farbwalze nachzurollen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Die Angaben der Farbenhersteller sind zwingend beachten.

Renovierung

ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO ist im Falle von Renovierungsarbeiten mehrmals überstreichbar. Bei fachgerechter Verarbeitung ist der Wandbelag leicht entfernbar.

Lagerung

Die Lagerung der Tapetenrollen muss trocken, kühl und stehend erfolgen.

Prüfsiegel

ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO besteht aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen, die alle relevanten Norm-Vorgaben erfüllen und höchsten Qualitätsansprüchen genügen. ERFURT-Variovies T 180 AQUA PRO wird regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute auf verschiedene Produkteigenschaften getestet und ausgezeichnet. Folgende Prüfungen / Auszeichnungen liegen vor:

- Entspricht der DIN EN 234 (Festlegungen für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlung).
- VOC: besonders emissionsarm - geprüft nach AgBB-Standard.
- Klassifizierung des Brandverhaltens: B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572:2017-05 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,03 m.
- A+: Entspricht der französischen Emissionsprüfung gem. Décret-No. 2011-321 + KMR Verordnung.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: 0202 6110 0
Fax: 0202 6110 89 451

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN



Hinweise

Die Entsorgung der Tapetenabfälle kann über den Restmüll erfolgen.

Sofern ein Mangel während der Verarbeitung auftreten sollte, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren. Beanstandungen ohne Beweisführung (Musterstücke und Einlegezettel) können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Bei technischen Fragen zu unseren Produkten oder zur Verarbeitung unserer Produkte können Sie sich gerne an unsere technische Hotline 0202 6110 375 oder per Mail an awt@erfurt.com wenden.