

Textiltapetenkleber

TEXTILTAPETEN-KLEBSTOFF

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- lösemittelfrei
- trocknet transparent aus
- gebrauchsfertig
- hohe Anfangshaftung

ANWENDUNGSBEREICHE

Transparenter Dispersionsklebstoff für Textiltapeten, leichte textile Wandbeläge, Jute- und Glasfasergewebe, Untertapeten (außer extrudierten und pappkaschierten Qualitäten) und als Zusatz zum Spezialkleister BOSTIK SPECIAL.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18366 insbesondere saugfähig, eben, fest, sauber und dauertrocken sein. Tapeten und schlecht haftende Anstriche, ebenso wasserquellbare bzw. lösliche Anstriche entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit Tiefengrund oder Putz- und Haftgrund vorbehandeln. Unebene oder sehr grobporige Flächen vor der Verlegung mit geeigneten Wandspachtelmassen, z. B. Spritzspachtel bzw. Universalspachtel vorbereiten.

VERARBEITUNG

Textiltapetenkleber ist gebrauchsfertig, kann aber auch je nach Art, Stärke und Gewicht des Wandbelages mit 10-20 % Spezial-Tapetenkleister BOSTIK Special (Ansatz 1:20) verdünnt werden. Dadurch wird die Streichfähigkeit noch verbessert und die Offene Zeit verlängert. Andererseits sind auch Spezial-Tapetenkleister durch Abmischung mit 10-20 % Textiltapetenkleber in ihrer Anfangshaftung zu verbessern.

Textiltapetenkleber mit einer Bürste oder Rolle gleichmäßig auf die Wand auftragen. Den Belag sofort in das feuchte Klebstoffbett einlegen und vollflächig anreiben. Lufteinschlüsse vermeiden. Um ein Schrumpfen der Bahnen nach dem Nahtschnitt zu vermeiden, kann es angebracht sein, Beläge vor der Verklebung rückseitig anzufeuchten oder den Nahtschnitt erst nach 20-30 Minuten nach dem Anbringen der Bahnen durchführen.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.



REINIGER

Für frischen Klebstoff: Wasser.

LAGERUNG

Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.

GISCODE

Giscode D 1

LIEFERFORM

Art.-Nr. 30820269 18-kg-Eimer



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Kunstharz-Dispersion
Farbe	weiß – nach dem Trocknen nahezu transparent
Viskosität	pastös, roll- und streichfähig
Spez.-Gewicht	ca. 1,05 g/cm ³
Auftragsart	Mit kurzer Deckenbürste oder Rolle
Verbrauch	ca. 250 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
Giscode	D1

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01/17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de