

Ambiente 2029

Artikel		4401	4402	4403	4404	4405
Produktbeschreibung						
Bahnbreite	cm	400 + 500	400 + 500	400 + 500	400 + 500	400 + 500
Teilung		5/64"	1/10"	1/10"	1/10"	1/10"
Oberseitengestaltung		Velours	Velours	Velours	Schlinge	Velours
Material		100% Polyamid 6.6	100% Polyamid 6.6	100% Polyamid 6	100% Polyamid 6.6	100% Polyamid 6
Rückenausstattung		Texback super	Texback super	Texback super	Texback super	Texback super
Formate und Abmessungen						
Gesamtdicke	mm	8,0	8,0	6,7	8,3	10,0
Dicke der Polschicht	mm	5,3	5,1	3,1	4,3	7,0
Gesamtgewicht	g/m ²	1.550	1.470	1.470	1.830	2.175
Poleinsatzgewicht	g/m ²	675	630	560	640	1.290
Noppenanzahl	N/m ²	380.000	209.300	201.500	88.900	197.500
Technische Eigenschaften						
Brandverhalten EN 13501 (verklebt)	-	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Trittschallverbesserung ISO 717-1	db	29	28	24	28	29
Einsatzklasse	-	23/32	23/31	23/32	23/31	23/31
Komfortwert	-	**	**	*	*	*****
Zertifikate						
DOP		1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509	1062#6+2/508+509
Prodis		2147E71F	FD08FBF9	BCFAEDD3	F1B2EA86	EFA6AFBE
CE-Kennzeichen	C€	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
Zusatzeignung		SRw/TRw/AS/FH	SRw/TRw/AS/FH	SRw/TRw/AS/FH	SRw/TRw/AS/FH	SRw/---/AS/FH
sonstiges		Indor Air Gold A+ DGNB life balance	Indor Air Gold A+ DGNB life balance	Indor Air Gold A+ DGNB life balance	Indor Air Gold A+ DGNB life balance	Indor Air Gold A+ DGNB life balance