

■ **Wirkung:** Rein mineralischer Anstrich auf Basis von Weisskalkhydrat für schimmelgefährdete Untergründe. Durch die natürliche Alkalität des Materials sind die gestrichenen Flächen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.

■ **Anwendungsbereich:** Zum Überstreichen von Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton, Gipskartonplatten, mineralischen Anstrichvliesen und ähnlichen Untergründen im Innenbereich. Nicht geeignet zum Überstreichen von Dispersionsfarbenanstrichen. Ideal für Kellerräume, Speisekammern, Waschküchen und ähnliche Feuchträume. Ergibt wischfeste, sehr atmungsaktive Anstriche.

■ **Untergrundvorbehandlung:** Eventuell vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen und die Fläche trocken lassen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Staub, Fett und ähnlichen Trennmitteln sein.

■ **Verarbeitung:** Den Anstrich vor Gebrauch gut umrühren und mit einem Flächenstreicher, einem Quast oder einer Rolle auf den Untergrund auftragen. Bei Bedarf nach dem Durchtrocknen des ersten Anstriches den Auftrag wiederholen. Je nach Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt die Trockenzeit ca. 8 Stunden. Für farbige Anstriche kann das Material mit max. 4 % Abtönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen) abgetönt werden.

■ **Verbrauch:** ca. 150 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich – je nach Untergrund

■ **Wichtige Hinweise:** Nicht zu streichende Flächen (z. B. Glas, Holz u. ä.) vor Spritzern schützen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die gestrichenen Flächen können später wieder mit einem Anstrich auf Kalk-Mineralbasis überarbeitet werden. Vor der Verwendung anderer Materialien ist die Fläche abzuwaschen oder abzubürsten. Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

■ **Entsorgung:** Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Art.-Nr. 068512144 · SchimmelX Kalk Mineral-Farbe D/F 5 L

Glutolin  
Renovierungsprodukte GmbH  
Im Schedetal 1  
D-34346 Hann. Münden  
Tel. +49 (0) 5541 / 7003-03

Permapack AG  
Reitbahnstrasse 51  
CH-9401 Rorschach  
Tel. +49 71 844 12 12  
Fax +49 71 844 12 13  
www.permapack.ch

# Schimmel

## Kalk-Mineral-Anstrich

# Moisissures

## Peinture minéral à la chaux

■ ideal für Kellerräume, Waschküchen, Speisekammern und Garagen

■ diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

■ besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel

■ idéal pour les caves, buanderies, celliers et garages

■ perméable à la diffusion et régulateur d'humidité

■ possède des propriétés naturelles contre les moisissures

Inhalt  
Contenue **5 l** e

■ **Effet:** Peinture purement minéral à base de chaux éteinte pour les supports présentant un risque de moisissure. Grâce à l'alcalinité du matériau, les surfaces peinture sont protégées de la formation de moisissures sans ajout de composants biocides.

■ **Domaine d'utilisation:** Pour application sur les crépis à base de plâtre, de chaux ou de ciment, sur le béton, les plaques de plâtre, les non-tissés minéraux et supports similaires pour l'intérieur. Ne pas appropriée pour recouvrir des peintures acryliques ou vinyliques. Idéal pour les caves, celliers, buanderies et autres pièces humides semblables. Donne un résultat résistant à l'essuyage et perméable à l'air.

■ **Préparation du support:** Eliminer d'abord les moisissures éventuelles avec un nettoyeur anti-moisissures et laisser sécher la surface. Le support doit être stable, sec et dépourvu de poussières, de graisses et d'agents de séparation semblables.

■ **Utilisation:** Bien remuer la peinture avant l'utilisation et l'appliquer sur le support au moyen d'une brosse à surface, d'un blaireau ou d'un rouleau. Si nécessaire, une fois que la première couche est sèche, répéter l'application. Selon la température ambiante, l'humidité de l'air et la capacité d'absorption du support, le temps de séchage est d'environ 8 heures. Pour des peintures colorées, il est possible de teindre le matériau avec 4% au max. de concentré colorant (type oxyde LW)

■ **Consommation:** Env. 150 ml/m<sup>2</sup> par couche, selon le support.

■ **Indications importantes:** Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes (par ex. le verre, le bois, etc.) des éclaboussures. Ne pas utiliser lorsque la température de la pièce ou de l'objet est inférieure à +5 °C. Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils de travail avec de l'eau. Il est possible d'appliquer à nouveau une couche de peinture minéral à base de chaux ultérieurement sur la surface peinture. La surface doit être nettoyée ou brossée avant l'utilisation d'un autre matériau. Conserver l'emballage bien fermé et au frais, mais à l'abri du gel.

■ **Elimination:** Ne déposer au recyclage que les emballages entièrement vidés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Il convient d'éliminer les résidus liquides suivant le code de déchets n° 08 01 12.

www.schimmelx.de  
www.schimmelx.ch  
info@schimmelx.de

Made in Germany



V968512144-001



Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter der Abfallentsorgung zuführen. Enthält: Calciumhydroxid

Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Éliminer le contenu/réceptier de l'élimination des déchets. Contient Hydroxyde de calcium