

Dekor Effekt Putz grob

■ Dekor-Quarz auf mineralischer Basis ■ weiß deckend ■ für strukturierte Anstriche im Innenbereich ■ hoch wasserdampfdiffusionsfähig ■ frei von Konservierungsmitteln, Lösungsmitteln und Weichmachern ■ abtönbar

Untergrund:

Für alle mineralischen Untergründe, Gipskarton- und Trockenbauplatten sowie Dispersionsfarbenanstriche. Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit Qualitätsgrundierung vorbehandeln. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausbessern.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Pinsel oder Rolle auftragen. Je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit beträgt die Trockenzeit ca. 8 – 12 Stunden.

Abtönen:

Für farbige Anstriche kann der Dekor Effekt Putz mit max. 5 % PUFAMIX/decomix Abtönkonzentrat abgetönt werden.

Überstreichbarkeit:

Der Dekor Effekt Putz eignet sich als dekorative Schlussbeschichtung, kann aber auch nach Wunsch mit geeigneten Dispersionsfarben überstrichen werden.

Verbrauch:

1 kg reicht für ca. 1,25 m² bei einmaligem Anstrich – je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes.

Hinweise:

Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten. Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Lagerung:

Gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei.

Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum.

Inhaltsstoffe:

Mineralische Anteile, Kaliwasserglas, Acrylatdispersion, Wasser, Additive.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Art.-Nr. 060603301

decotric GmbH
Postfach 1147
D-34331 Hann. Münden
Tel. 05541 / 7003-02
www.decotric.de

decotric Schweiz AG · Lettenstr. 7/PF
CH-6343 Rotkreuz · Tel. 041 792 25 25

Inhalt **15 kg**



Decorative Effect Plaster – fine

■ coarse surface texture ■ easy application with roller or brush ■ ready-to-use ■ aggregate size 1 mm ■ mineral-based decorative quartz ■ opaque white finish ■ for textured coatings indoors ■ highly water vapour-permeable ■ free from preservatives, solvents and plasticizers ■ tinteable

Substrate: For all mineral substrates, gypsum plasterboard, drylining board and emulsion paint coats. Substrate shall be dry, clean, solid, strong and free from adhesion-impairing substances. Pretreat highly absorbent, friable and chalking substrates with high-quality primer. Repair cracks, holes and irregularities with suitable filler.

Application: Stir well prior to use and apply with brush or roller. Drying time is approx. 8 – 12 hours, though depends on ambient temperature and humidity. **Tinting:** For colour finishes, Decorative Effect Plaster can be tinted with max. 5 % PUFAMIX/decomix Concentrated Colorants. **Overcoatability:** Decorative Effect Plaster can serve as decorative finishing coat, though, if required, may also be overcoated with suitable emulsion paints. **Consumption:** 1 kg suffices for approx. 1,25 m² for single coat, depending on substrate suction and texture. **Note:** Technical and safety data sheets shall be observed. Do not use at building fabric and ambient temperatures below +5 °C. Wash tools with water immediately after use. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with water. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. **Storage:** In cool, though frost-free environment, in properly sealed containers, out of reach of children. **Shelf life:** 36 months from production date. **Constituents:** Mineral components, potassium water glass, acrylate dispersion, water, additives. EU VOC limit value for this product (Cat.: A/a, Wb) = 30 g/ltr (2010). Max. VOC content of this product: 1 g/ltr.

Декор Эффект штукатурки – мелкая

■ крупнозернистая текстура ■ лёгкое нанесение валиком или кистью ■ готовая к применению ■ размер фракции 1 мм ■ декоративный кварц на минеральной основе ■ белая ■ для получения декоративной фактурной поверхности внутри помещений ■ высокая паропроницаемость ■ не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов ■ можно тонировать

Освещение: Для всех минеральных оснований, гипскартонных и других используемых в сухом строительстве плит, а также для оснований, окрашенных дисперсионными красками. Поверхность должна быть твердой, сухой, стабильной, чистой и не содержать разделяющих веществ. Основания с высокой впитывающей способностью, осыпающиеся и меловые предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Трещины, отверстия и неровности устранить с помощью подходящих шпаклёвочных масс. **Обработка:** Перед использованием Декор эффект штукатурки хорошо перемешать и затем нанести кистью или валиком. В зависимости от температуры и влажности окружающей среды время высыхания составляет 8 – 12 часов. **Тонирование:** Для цветных покрытий Декор эффект штукатурки может быть оттонирован макс. 5% PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования. **Окрашивание:** Декор эффект штукатурки используется в качестве декоративного финишного материала, но при желании он может быть дополнительно окрашен дисперсионной краской.

Расход: 1 кг на 1,25 м² при однократном нанесении, в зависимости от впитывающей способности и структуры поверхности. **Примечания:** Соблюдать рекомендации, указанные в технической информации и паспорте безопасности. Обработать при температуре поверхности и окружающей среды не ниже + 5 °C. Инструменты после использования сразу промыть водой. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно промыть водой. **Хранение:** Хранить плотно закрытым в прохладном месте, но не на морозе. Беречь от детей. **Срок годности:** 36 месяцев с даты изготовления. **Состав:** минеральные компоненты, жидкое калиевое стекло, акриловая дисперсия, вода, добавки. Предельное содержание ЛОС в ЕС для этого продукта (кат. A/a, Wb) = 30 г/л (2010 г.). Содержание ЛОС в этом продукте не более: 1 г/л.