

# Kunstharzverdünner

Langsamflüchtiger Kunstharzverdünner für Kunstharz- und Ölfarben

## Produktinformation

- Eigenschaften** *farbtex Kunstharzverdünner* ist ein Kunstharz-Verdünner, bei dem aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet ist, ohne jedoch die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern.
- farbtex Kunstharzverdünner* ist aufgrund seiner Zusammensetzung mit fast allen heute bekannten Anstrichstoffen wie luft- und ofentrocknenden Kunstharzlacken, Silberbronzen, Zinkstaubfarben, Bitumen und Asphaltlacken zu verarbeiten.
- **langsamflüchtig**
  - **für luft- und ofentrocknende Kunstharzlacke, Silberbronzen, Zinkstaubfarben, Bitumen und Asphaltlacke**

## Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	flüssig, farblos	<b>Haltbarkeit</b> [1]	mind. 2 Jahr
<b>Packungsgrößen</b>	1, 3, 6 & 12 Liter	<b>Produkt-Code F + L</b>	M-VM 02
<b>Verbrauch</b>	anwendungsbedingt	<b>EU-VOC-Grenzwert</b>	---
<b>Spez. Gewicht</b>	0,87 g/cm <sup>3</sup>	<b>Abfallschlüssel</b> [2]	07 01 04

[1] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

## Einsatz- und Anwendungsangaben

- Anwendung** Aufgrund der langsamen Flüchtigkeit wird *farbtex Kunstharzverdünner* vorwiegend bei großflächigen Teilen wie z. B. Fahrzeuglackierungen eingesetzt. Außerdem eignet sich dieser Verdünner sehr gut für Streichlackierungen und Lackierungen im Tauchverfahren.
- Es ist jedoch darauf zu achten, dass entsprechend den Lackieranforderungen die Abmischung mit *farbtex Kunstharzverdünner* erfolgt. Das Produkt entspricht in der Verdunstungszeit den heute allgemein eingesetzten KH-Verdünnern. Aus diesem Grund können die Abdunstungszeiten unverändert beibehalten werden. *farbtex Kunstharzverdünner* entspricht den Erkenntnissen auf dem Lösemittelsektor und wird laufend mit dem zum Einsatz kommenden Lacksystem überprüft.

## Hinweise

- Besonders zu Beachten** Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.
- Besondere Hinweise** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte eine technische Beratung ein.
- Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

**farbtex GmbH & Co. KG**

Freudenstädter Str. 28 - 32, 72280 Dornstetten  
Sitz: Dornstetten - Amtsgericht Stuttgart HR A 440559  
<https://www.farbtex.de>