

Waschverdünner

Reinigungs- und Waschverdünner für Industrie und Handwerk

Produktinformation

Eigenschaften **farbtex Waschverdünner** ist ein Reinigungs- und Waschverdünner mit hervorragenden fettlösenden Eigenschaften. Er eignet sich zur Entfernung von Anstrichstoffen aller Art auf Arbeitsgeräten und zur Entfettung von Werkstoffen vor der Lackierung. **farbtex Waschverdünner** verdunstet rückstandsfrei.

- **Hervorragende fettlösende Eigenschaften**
- **Rückstandsfreie Verdunstung**
- **Löst und entfernt Lackrückstände**

Technische Angaben

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Lieferform | farblos, flüssig | Haltbarkeit [1] | mind. 2 Jahr |
| Packungsgrößen | 6, 12, 30 & 58 Liter | Produkt-Code F + L | M-VM 03 |
| Verbrauch | Anwendungsbedingt | Abfallschlüssel [2] | 07 01 04 |
| Dichte | 0,794 g/cm ³ | | |

[1] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält Aceton, Xylol, Kohlenwasserstoffe, N-Butylacetat, 2-Methyl-1-Propanol, Ethylbenzol, N-Hexan

Anwendung

Das Produkt kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Hinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zu führen.

Ergänzende Unterlagen EU-Sicherheitsdatenblatt

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor Beginn der Arbeiten oder dem Einsatz der Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Lagerung und Haltbarkeit Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens ein Jahr haltbar.

Entsorgung Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S2101, Schlüsselnummer 070104 behandeln.

Technische Beratung Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anwendungstechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten.

farbtex GmbH & Co. KG

Freudenstädter Str. 28 - 32, 72280 Dornstetten
Sitz: Dornstetten - Amtsgericht Stuttgart HR A 440559
<https://www.farbtex.de>