

Renovier Farbe LH

- verarbeitungsfertige, lösemittelhaltige Isolierfarbe für innen
- Nassabriebsklasse 2 gemäß EN 13300



Nassabriebsklasse

2



Innen

Farbton:

Weiß

Glanzgrad:

matt gem. EN 13300

Dichte / Spez. Gewicht:

ca. 1,6

Zusammensetzung:

Styrolacrylatharz, Additive, Konservierungsmittel etc.

Verpackung:

Weiß: 12,5 l

Anwendungsbereich:

nur innen

Verdünnung:

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte nicht verdünnt werden.

Lagerhaltung:

kühl, jedoch frostfrei

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Kunstharz-Verdünnung oder Testbenzin.

Verträglichkeit mit anderen Farben:

Nicht mit anderen Materialien mischen.

Spritzdaten:

Staudruck in Bar: 200(170) Spritzwinkel: 50°

Düsengröße in inch: 0,021 Siebgröße in mesh: 60

Düsengröße in mm: 0,53

Trockenzeit:

Bei warmen, normalen Raumtemperaturen (ca. + 20 °C) am nächsten Tag überstreichbar. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Mittlerer Verbrauchswert:

Mit 1 l Farbe können ca. 5-6 m² Fläche beschichtet werden.

Das entspricht einem Verbrauch von ca. 180 ml/m².

Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Geeignete Abtönfarben:

Max. 1% Abtönkonzentrat. Veränderung der Eigenschaften möglich.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+ 10 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

Eigenschaften:

Das Produkt entspricht der Nassabriebsklasse 2 gem. EN 13300 und ist gut deckend. Es ist aromatenarm und isoliert Nikotin-, Ruß-, Lignin- und trockene Wasserflecken.

Untergrundbedingungen:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. In der Regel können Renovierungsbeschichtungen im Innenbereich ohne eine spezielle Grundierung ausgeführt werden. Für Neubeschichtungen ist eine Grundierung nach den entsprechenden technischen Angaben zu verarbeiten.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Das Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Bei Anstrichausführungen mit Streichwerkzeugen oder im Rollverfahren auf gleichmäßiges Auftragen und Verteilen des Materials achten, damit die für die Haltbarkeit erforderliche Schichtdicke erreicht wird. Unverdünnt anwenden. **Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!**

Beachten:

Bei der Verarbeitung und Trocknung lösemittelhaltiger Produkte kann es zu einer erhöhten Geruchsbeeinträchtigung kommen. Deshalb ist für gute Belüftung zu sorgen. Nicht in sensiblen Bereichen einsetzen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Aerosol/Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Produktcode: M-PL01

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/g):

350 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 350 g/l VOC.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.