

Spritzspachtel M

- für innen
- verarbeitungsfertige, spritzbare Spachtelmasse
- zum Füllen, Spachteln und Glätten von Rissen, Löchern, Fugen in Putz, Mauerwerk und Wandbauplatten
- gut schleif- und filzbar

Produkteigenschaften:

- standfest
- dünn ausziehbar
- hohes Füllvermögen 2 – 3 mm
- leicht verarbeitbar mit geeigneten Spritzgeräten
- leicht schleifbar, filzbar
- umweltschonend
- geruchsarm
- gut diffusionsfähig

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Trockenzeit:

Je nach Schichtstärke bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 – 24 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar.

Anwendungsbereich:

Verarbeitungsfertige, geschmeidige Spachtelmasse auf Kunstharz-Dispensionsbasis für innen. Mögliche Schichtstärken 3 – 4 mm. Einsetzbar im Wohn- und Geschäftsbereich auf Wand- und Deckenflächen. Sehr gut geeignet für Qualitätsstufen 03 – 04.

Verarbeitung:

Material mit leistungsstarken Airlessgeräten und Schneckenpumpen bzw. mit Spachtelwerkzeugen auftragen und sofort mit Stahlglättern abziehen. Bei reduzierter Zerstäuberluft bzw. bei speziellen Düsenaufsätzen mit Druckluftzufuhr für Airlessgeräte ist auch eine Verarbeitung mit Sprenkeltechnik möglich. Nicht unter +5°C Luft und Objekttemperatur verarbeiten. Für eine geschmeidige Verarbeitung sollte die Materialtemperatur oberhalb +10 °C liegen.

Untergrund:

Untergründe müssen fest, sauber, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und trennenden Substanzen sein. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die BFSMerkblätter beachten.



Mittlerer Verbrauchswert:

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes werden ca. 1,6 – 1,9 kg/m²/1 mm Schichtdicke verbraucht. Bei Bedarf ist die genaue Verbrauchsmenge durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.

Überstreichbarkeit:

M-Plus Spritzspachtel M kann mit M-Plus Innenfarben überarbeitet werden. Bei Überarbeitung mit dickschichtigen Putz- und Multicolorbeschichtungen bzw. Tapeten und Wandbelägen ist der Auftrag einer Grundierfarbe erforderlich.

Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Produktcode:

M-DF01