

Spritzspachtel XL

- für innen
- verarbeitungsfertige, spritzbare Spachtelmasse
- zum Füllen, Spachteln und Glätten von Rissen, Löchern, Fugen in Putz, Mauerwerk und Wandbauplatten
- besonders standfest
- gut schleif- und filzbar

Produkteigenschaften:

- besonders standfest
- dünn ausziehbar
- besonders hohes Füllvermögen 3 – 4 mm
- leicht verarbeitbar mit geeigneten Spritzgeräten
- leicht schleifbar, filzbar
- umweltschonend,
- geruchsarm
- gut diffusionsfähig

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

Trockenzeit:

Je nach Schichtstärke bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 – 24 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar.

Anwendungsbereich:

Verarbeitungsfertige, geschmeidige Spachtelmasse auf Kunstharz-Dispersionsbasis für innen. Mögliche Schichtstärken 3 – 4 mm. Einsetzbar im Wohn- und Geschäftsbereich auf Wand- und Deckenflächen. Sehr gut geeignet für Qualitätsstufen 03 – 04.

Verarbeitung:

Material mit besonders leistungsstarken Airlessgeräten z.B. Wagner HC 940, Graco Mark X bzw. Schneckenpumpen, Spachtelwerkzeugen auftragen und sofort mit Stahlglättern abziehen. Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Für eine geschmeidige Verarbeitung sollte die Materialtemperatur oberhalb +10 °C liegen. Die Hinweise der Spritzgerätehersteller beachten.

Untergrund:

Untergründe müssen fest, sauber, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und trennenden Substanzen sein. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die BFS Merkblätter beachten.



Mittlerer Verbrauchswert:

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes werden ca. 1,6 – 1,9 kg/m²/1 mm Schichtdicke verbraucht. Bei Bedarf ist die genaue Verbrauchsmenge durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.

Überstreichbarkeit:

M-Plus Spritzspachtel XL kann mit M-Plus Innenfarben überarbeitet werden. Bei Überarbeitung mit dickschichtigen Putz- und Multicolorbeschichtungen bzw. Tapeten und Wandbelägen ist der Auftrag einer Grundierfarbe erforderlich.

Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Produktcode:

M-DF01