

Lösemittelfreie Leitfähigkeitskomponente

in Verbindung mit SCHÖNOX TACKIFIER zur rutschhemmenden Fixierung von ableitfähigen und antistatischen textilen Teppichfliesen. Einzelne Fliesen können auch nach längerer Zeit ohne Haftverlust ausgetauscht werden.

Produkteigenschaften

- für innen
- ableitfähig nach DIN EN 14 259
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- niedrigviskos
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
- shampooiergeeignet nach RAL 991 A2
- auf Fußbodenheizung geeignet

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX LK eignet sich in Kombination mit SCHÖNOX TACKIFIER zum rutschhemmenden Fixieren von:

- ableitfähigen Teppichfliesen
- antistatischen Teppichfliesen auf geeigneten Untergründen im Innenbereich.

Ideal zur Erstellung ableitfähiger Bodenbelagkonstruktionen in EDV- und Rechenzentren

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Alte, lose und verbundschwache Spachtelschichten sind mechanisch zu entfernen
- Alte Beläge müssen fest liegen, sind grundzureinigen, anzuschleifen und ggf. mit einer Weichmachersperre (z.B. SCHÖNOX FS) zu versehen.
- Einwandfreie feste, ebene Klebeflächen mit funktionsgerecht angepasster Saugfähigkeit werden mittels SCHÖNOX-Spachtelmassen, Schichtdicke bei dampfdichten Belägen sowie auf nicht saugenden Untergründen mind. 2 mm, erreicht (siehe Anwendungssystematik).
- Belagsspezifische Untergrundanforderungen sind den technischen Produkt-

informationen der Belagshersteller zu entnehmen.

- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Mischungsverhältnis

2,75 kg SCHÖNOX LK auf
10,0 kg SCHÖNOX TACKIFIER

Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX LK vor Gebrauch aufrühren bzw. schütteln.
- SCHÖNOX LK bei laufendem Rührwerk, im angegebenen Mischungsverhältnis in SCHÖNOX TACKIFIER einrühren.
- Beläge, die mit SCHÖNOX LK verlegt werden, müssen klimatisiert, entspannt und planliegend sein.
- Die Fixierung mit einer feinporigen Rolle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Pfützenbildung vermeiden.

Verpackung

- 2,75 kg Kunststoffkanister

Lagerung

- SCHÖNOX LK kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 6 Monate (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.
- Eventuelle Hautbildung entfernen und nicht unterrühren.

Entsorgung

- Verpackungen vollständig entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.


GISCODE

- D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche

Technische Daten

- Basis: Kunstharzdispersion mit ableitfähigen Zusätzen
- Farbe: schwarz
- Spez. Gewicht (Dichte): 1,1 kg/l
- Lagerungstemperatur: nicht unter + 5 °C
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15 °C Bodentemperatur
- Materialverbrauch: ca. 100 g/m²
- Ablüftezeit: bis zur Filmbildung trocknen lassen
- Trocknungszeit: ca. 24 Stunden

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen klimatischen Schwankungen.



Hinweise

- Verunreinigungen auf der Belagsoberfläche sofort abwischen und Restschleier mit geeigneten Reinigungsmitteln (z.B. SCHÖNOX FIX CLEAN) entfernen.
- Klebstoffflecken auf textilen Belägen sind in der Regel nicht mehr entfernbar.
- Die Verlegehinweise der Belagshersteller sind zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.
- Die technischen Daten beziehen sich weitgehend auf die fertig angerührte Mischung von SCHÖNOX LK und SCHÖNOX TACKIFIER.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das Sika Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der SQS zertifiziert.

Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group