



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

FL13 WALLSTYL

Eigenschaften

Hersteller:	NMC sa
Artikelnummer:	3055754
Abmessungen*:	58 x 13 x 2000 mm
Produkttype:	Sockelleisten
Basismaterial:	Extrudiertes Polystyrol mit hoher Dichte
Finishing:	Grundiert
Dichte:	375 kg/m ³
Oberflächenhärte:	50 Shore D
Brandschutzklasse:	E
VOC:	A+
Zertifikate:	ISO 14001
Herkunftsland:	Made in Belgium

* Die Abmessungen unserer Produkte unterliegen folgenden Produktionstoleranzen: Höhe und Breite $\pm 5\%$, Länge ± 5 mm.

Basismaterial

Sockelleisten aus hochdichtem extrudiertem Polystyrol von NMC. Leicht, einfach zu installieren, feuchtigkeitsbeständig und 100% recycelbar. Werkseitig grundiert und bereit für den Endanstrich.

Anwendung

Verlegeflächen müssen sauber, trocken, staubfrei, entfettet und eben sein, ggf. aufrauen. Die Verarbeitungstemperaturen sollten zwischen +15°C und +25°C liegen. Schneiden Sie die Leisten mit der WALLSTYL®-Säge und der NOËL & MARQUET-Gehrungslade oder einer Kappsäge auf Maß. Verwenden Sie den Montagekleber ADEFIX®PLUS für die Anbringung der Leisten, für Hohlkehlkanten und Fugen (Fugenbreite 3 mm). Lassen Sie den Kleber mindestens 6 Stunden trocknen und spachteln Sie die Fugen mit dem ADEFIX®-Kleber nach. Lassen Sie den Kleber trocknen (mindestens 6 Stunden) und bringen Sie die Endbeschichtung innerhalb der nächsten 4 Wochen an. NOËL & MARQUET-Leisten sind werkseitig grundiert und können mit lösungsmittelfreier Farbe gestrichen werden. Befolgen Sie die Installationsanweisungen von NOËL & MARQUET. Der Hersteller garantiert die Installation und das Produkt nur, wenn sie von einem von NMC zugelassenen Installateur durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie in unserem Verarbeitungshandbuch auf unserer Website.

Hinweis

Die von NMC bereitgestellten technischen Daten basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und unserem Verständnis der Produkte und Anwendungen. Diese Texte stellen jedoch eine Standardbeschreibung dar und können die spezifischen Details und Anforderungen des Bauprojekts nicht berücksichtigen. Es liegt daher in der Verantwortung des Bauherrn, die Verwendung und Eignung der Produkte für das Bauvorhaben zu prüfen und zu genehmigen.