

tesaband® 4549

Leicht abrollbares, offenes Gewebepband

tesaband® 4549 ist ein hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebepband bestehend aus einem 145 mesh Zellwollgewebetragr und einer Naturkautschukklebmasse. Es ist ein besonders flexibles und geschmeidiges Gewebepband. Geringe Abrollkrfte gewhrleisten eine gute maschinelle Verarbeitung.

Merkmale:

- Gute Beschriftbarkeit
- Anschmiegsam
- Hohe Reißkraft

Das Produkt ist auch als Langrolle erhltlich (SAF).

Hauptanwendungen

- Vibrationsschutz im Automobil- und Haushaltsgerateindustrie
- Maschinelles Verschlieen z.B. Eimer, Dosen
- Kabelbandagierung, Kantenschutz und Kantensicherung
- Bndeln von Hlzern, Stangen und Kabeln

Technische Daten

▪ Trgmaterial	offenes Gewebe	▪ Reißdehnung	12,5 %
▪ Dicke	300 µm	▪ Reißkraft	100 N/cm
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ Temperaturbestndigkeit (30 Min.)	140 °C
▪ Klebkraft auf Stahl	3,6 N/cm	▪ Mesh	145 Mesh

Eigenschaften

▪ Einfach zu entfernen	ja	▪ Als Spule erhltlich	ja
▪ Beschriftbarkeit	ja	▪ Abriebfestigkeit	● ● ●

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiment: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04549>

Die Qualitt der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf hchstem Niveau geprft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht fr eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrcklich noch konkludent eine Gewhrleistung geben, dies gilt insbesondere auch fr die Marktfgigkeit und die Eignung fr einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist fr die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt fr einen bestimmten Zweck und fr die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfugung.